



ダイキン
水捨て不要 除湿機
ルームドライヤー

お客様
シリーズ
NO.255

訪問

別荘の湿気対策には、もう常識！
水捨て不要・365日連続自動運転OKの
ハイパワー除湿専用機です。



「那須高原の家」

栃木県那須郡 N様邸

構造

RC造木造 地下1階・地上2階


解決された問題

- ・高湿度地域の別荘での湿気対策
- ・設計を邪魔しない設置の自由性

2階と地下室に設置して
空間をまんべんなくカバー

機種名	JTK10BS-W 2台
取り付け位置	① 地下機械室 ② 2階主寝室(クローゼット内)
広さ(生活空間)	172㎡


見取り図



① 地下機械室



② 2階主寝室(クローゼット内)



N様邸でお使いの商品



ダイキン
水捨て不要 除湿機
ルームドライヤー

詳細はサイトへ

ルームドライヤー

検索

「ルームドライヤー」が
別荘『那須高原の家』にもたらしたメリットは？

- ① 那須の管理会社もお墨付きの、ハイパワー除湿。
- ② 2台同時使用で、不在シーズンに湿気がこもりがちな、建物内のカビや結露を撃退。
- ③ 水捨て不要の自動運転で、手間いらず。

→ 設計者に聞きました！ 詳細はうら面へ





一年中湿気対策が必要な別荘の必需品として、オーナー様にも自信を持っておすすめできました。

「この除湿力が那須では常識」地元での評判が、決め手に

高原の別荘というのは、周辺環境が多湿であることが多く、別荘の湿度対策は設計上の大きな課題でした。

そんなとき、たまたま打ち合わせに出向いた別荘地の管理会社の事務所に、ダイキンのルームドライヤーが設置されているのを発見しました。

事務所のスタッフに聞いてみると、「湿気が多い那須高原では、ルームドライヤーくらいの除湿力のある専用機でないと、カビや結露で大変なことになるんですよ」と、その強力な除湿力にぞっこんの様子でした。

除湿力と使い勝手、設計への組み込みやすさに納得

年中多湿なうえに、シーズンオフなど建物を閉め切ることが多いのが別荘地。

ルームドライヤーの、「水捨てが不要で24時間365日自動運転」という点が、別荘地の湿度対策にぴったりだと思いました。

さらに湿気を空気の状態で排出するので、排湿ホースの設置自由度も高く、さすが空調メーカーの除湿機だと、納得。さっそく設計中だった『那須高原の家』への採用を決めました。

2台のルームドライヤーで建物内をまんべんなく除湿

『那須高原の家』では、地下の機械室と、2階の主寝室（クローゼット内）にルームドライヤーを1台ずつ配置しました。

湿気は、冷氣や暖気と違って「上にたまる」「下にたまる」といった特性がありません。そこでできるだけ離れた位置に置き、広い範囲をカバーしました。

竣工当時は、地下室のコンクリートから出る水分もあり、2年間常にフルパワーで稼働。それが落ち着いた今も、変わらず快適さを保ってくれているようです。



エアコンより工事は簡単水捨て不要で使いやすい

ルームドライヤーは、集めた湿気を水ではなく空気の状態で排出するので、屋外に出す排湿ホースの位置も比較的自由。室外機も必要ないし、取り付けはエアコン以上に簡単です。

さらに自動運転にしておけば、湿度を感知して吸湿パワーを調整してくれるので、使う側にも優しいですね。

また壁掛け式というのも、設計する側にとっては壁際のインテリアを有効に活かせるのでポイントが高いですね。



吸収された湿気は、排湿口から気体のまま外へ

オーナー様の声



結露、カビ対策に大活躍。自宅より快適です。

現在は週末住宅として、この別荘を利用しています。那須の湿気の多さは話に聞いていたので、徳弘さんからルームドライヤーの提案を受けた時には、異存はありませんでした。平日、留守にする時には、クローゼットや機械

室の扉など、室内の間仕切りをすべて開け放して運転しています。ルームドライヤーのおかげで地下のコンクリートの湿気も抜けて、満足しています。

別荘地でも

「水捨て不要」「連続自動運転」でらくらくハウスケア

デシカント方式で水捨て不要

冬の湿気もパワフル除湿

24時間365日連続自動運転

仕様表	
適用床面積	8~14畳 (13m ² ・23m ²)
機種	JTK10BS-W
方式	デシカント除湿&換気方式
適用床面積 一般使用時	8~14畳 (参考:留守時90m ² /170A ^{※3})
最大除湿能力 JIS規格 ^{※1}	10L/日
低温 ^{※2}	4L/日
運転音(最大/最小)	43/28dB
換気風量(換気運転時)	15m ³ /h
本体寸法	高さ299×幅437×奥行190mm
質量	5.6kg
消費電力	20~400W(多段階自動制御)
排湿ホース径	φ45mm
排湿ホース長	2.5m(現地切断式)
付属品	リモコン・排湿ホース(2.5m)・カバー・取付ネジ・防虫ネット付エルボー
電源	単相100V(50/60Hz)
仕様	電源コード1.8m付

※1 室温27℃、相対湿度(しつど)60%を維持する室内で24時間運転(排湿ホース長0.3m時)した場合の値。
 ※2 低温除湿能力の測定条件:室温5℃、相対湿度(しつど)60%を維持する室内で24時間運転(排湿ホース長0.3m時)した場合の値。
 ※3 気密性の高い住宅(換気量約0.5回/h、隙間漏れ約2.0cm²/m²以下)で、室内の水蒸気発生負荷が無い条件で、1台の機械が除湿できる最大面積の目安です。2階建て以上の建物の留守宅管理に使用するには、総フロア面積が80m²以下の場合でも、170Aに1台ずつ設置してください。
 ※取付けの際は、プラスチックカバーとハサミをご利用ください。

運転可能範囲 -10~40℃
 最大除湿能力 10リットル/日

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
 本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ダイキンコンタクトセンター お客様総合窓口
 ☎ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

インターネット上の「ダイキンエアコン」ホームページのアドレスです。 <http://www.daikin.co.jp/aircon/>

ダイキン 水捨て不要 除湿機 ルームドライヤー



JTK10BS-W
 希望小売価格 52,500円(税抜50,000円)

ルームドライヤーについての詳細はWebサイトへ

ルームドライヤー

検索

