

■コントローラー機能

| 機能区分・機能 | | 備考 | |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|
| 基本機能 | プラスアダプターライン | DⅢプラスアダプター(最大1台接続可能)、DⅢプラスアダプターユニット(最大6台接続可能) | |
| | 管理点 | 最大管理点数650点(DⅢ-NET接続管理点数512点) | |
| | エリア設定 | 最大エリア数650、最大エリア階層10 | |
| | 対応言語 | 日本語、英語 | |
| | 監視・操作画面 | アイコン表示画面 | 機器の運転状態をアイコンで表示 |
| | | リスト表示画面 | 各機器の詳細情報を表示 |
| | | レイアウト表示画面 | 最大60画面まで作成可能 |
| | 監視・操作項目 | 右表を参照ください | |
| | 履歴機能 | 異常、操作、動作、自動制御、システム情報履歴を最大50万件保存、操作元も表示可能 | |
| | 自動制御機能 | スケジュール機能 | プログラム数100、最大20回/日のアクション指定可能 |
| 週間スケジュール | | 7曜日+5特別日設定可能 | |
| | | 年間カレンダー | 特別日設定は日付もしくは月・週・曜日で指定、特別日設定は毎年再利用可能 |
| | | 季節切替 | 季節毎のプログラムを日付で切替可能 |
| 設定温度制限機能 | | 冷暖房の設定上下限値に制限をかける省エネ機能 | |
| 自動冷暖切替機能 | | 自動運転モード対応がなくても自動で冷暖切替する機能、室温が高いと冷房、低くなったら暖房に自動で切替える | |
| 外気温度連動制御機能 | | 屋内外の温度差が大きくなり過ぎないよう、外気温の変化に伴い室内機の設定温度を自動変更(外気温センサー必要) | |
| 連動制御機能 | | プログラム数500、ON/OFF、異常発生、アナログ値、運転モード切替を起点として連動が可能 | |
| 消し忘れ防止機能 | | 停止までの時間を30分、60分、90分、120分、160分、180分から選択可能 | |
| 緊急停止機能 | | プログラム数31 | |
| リモートアクセス機能 | Web遠隔管理機能 | 本体と同じ画面をWebブラウザ上で表示 管理ユーザー数4、一般ユーザー数60まで登録可能 一般ユーザーのアクセス範囲や操作項目の制限が可能 | |
| | E-mail異常発報機能 | 最大10件の送付先アドレスを指定可能 | |

※詳細はマニュアルまたは技術資料をご確認ください。

■監視・操作機能

○:監視・操作可能 △:監視のみ —:不可

| 監視・操作項目 | エアコン室内機 | ベンティエール | DESICA |
|-----------|---------|---------|---------|
| 発/停 | ○ | ○ | ○ |
| 運転モード切替 | ○ | ○換気モード | ○調湿モード |
| 温度設定 | ○ | — | — |
| 湿度設定 | — | — | ○ |
| 温度計測 | △室温 | — | △室温・外気温 |
| 湿度計測 | — | — | △ |
| CO2濃度 | — | △*1 | △*1 |
| 風量・風向切替 | ○ | — | — |
| 換気量切替 | — | ○ | ○ |
| 設定温度制限 | ○ | — | — |
| フィルターサイン | ○ | ○ | ○ |
| リモコン許可/禁止 | ○ | ○ | ○ |
| エラーコード | △ | △ | △ |
| 停止タイマー | ○ | — | — |
| サーモ状態 | △ | — | — |

※1.CO2センサー搭載の場合

■接続可能な設備機器およびインターフェースと管理点数

| 管理点 | 対応機器 | 管理点数 | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| DⅢ-NET対応機器 | 室内機※1 | 業務用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコン、スカイエア、設備用エアコン、中・低温用エアコン、ルームエアコン※7 | 最大512点※2 |
| | 室外機 | 業務用マルチエアコン室外ユニット | 最大56点 |
| | 換気機器 | DESICAユニット(C型、CA型、D型以降)、ベンティエール(全熱交換器)※3 | 最大512点※2 |
| | チャラー | DⅢ-NET対応チャラー スタイルフリーチャラー JIZAI | 最大320点※4 最大40点※4 |
| | 二次側空調機 | DⅢ-NET対応ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット | 最大512点※2 |
| | 給湯システム | MEGA・Q(B型、BA型以降) | 最大2システム |
| Di | 本体Di | インテリジェントタッチマネージャー Di、DⅢプラスアダプター Di、DⅢプラスアダプターユニット Di | 最大32点※5 |
| | DⅢ Di | Diユニット(DEC101A1) | 最大512点※2 |
| | External Di | WAGO社製 Di | 最大512点※6 |
| Dio | BACnet Di | BACnet Di | 最大512点※2 |
| | DⅢ Dio | Dioユニット(DEC102A1)、汎用アダプター(DTA103A1) | 最大512点※2 |
| | External Dio | WAGO社製 Di、WAGO社製 Do | 最大512点※6 |
| Pi | BACnet Dio | BACnet Dio | 最大512点※6 |
| | 本体Pi | インテリジェントタッチマネージャー Pi、DⅢプラスアダプター Pi、DⅢプラスアダプターユニット Pi | 最大31点※5 |
| Ai | External Pi | WAGO社製 Pi | 最大512点※6 |
| | External Ai | WAGO社製 Ai | |
| | Internal Ai | 室内機(吸込・設定温度)、DⅢ-NET対応チャラー(入/出口水温度)、DESICAユニット(室内外温・湿度) | |
| Ao | BACnet Ai | BACnet Ai | |
| | External Ao | WAGO社製 Ao | |
| Mi | BACnet Ao | BACnet Ao | |
| | BACnet Mi | BACnet Mi | |
| Mo | BACnet Mo | BACnet Mo | |

※1.室内機によって、DⅢ-NET接続の為にインターフェースが必要となる場合があります。詳細は各商品のカタログなどをご確認ください。 ※2.DⅢ-NET接続機器管理点数合計。 ※3.GA型以降機種に対応。 ※4.チャラー単独での最大管理点数。 ※5.本体Di、Pi管理点の合計。 ※6.External Di、Dio、Pi、Ai、AoとInternal AiとBACnet Di、Dio、Ai、Ao、Mi、Moの合計。 ※7.ルームエアコンは一部使えない機能があります。

全管理点の総数
最大650点