

2 室用

エアコンだけを接続する場合

(2M453AV) 室内機の合計能力は6.2kW以下

※室外機の最大能力とは異なります。

(2M553AV) 室内機の合計能力は6.8kW以下

※全室合計の長さが30mをこえる場合、こえる長さ1m当り20gの冷媒追加充填が必要です。

(2M603AV) 室内機の合計能力は7.2kW以下

■2M453AV (暖房)

室内機組合せ	暖房能力(外気7℃)(kW)			暖房低温能力(外気2℃)(kW)			電気特性			
	A室	B室	合計能力	A室	B室	合計能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)		
1 室	2.2	3.20	7.1~8.8			3.20(1.48~4.14)	3.00	3.00	3.8(5.4)	730(320~1030)
	2.8	4.00	8.8~11.0			4.00(1.49~4.61)	3.34	3.34	5.1(6.3)	980(320~1200)
	3.6	5.00	11.0~13.8			5.00(1.49~5.80)	4.20	4.20	7.1(9.1)	1370(310~1730)
	4.0	5.60	12.3~15.4			5.60(1.73~7.15)	5.18	5.18	8.4(13.3)	1620(360~2550)
2 室	2.2+2.2	3.00	6.6~8.3	3.00	6.6~8.3	6.00(1.78~7.70)	2.80	2.80	5.60(10.4)	1250(330~1990)
	2.2+2.8	2.64	5.8~7.3	3.36	7.4~9.3	6.00(1.78~7.70)	2.46	3.14	5.60(10.4)	1250(330~1990)
	2.2+3.6	2.28	5.0~6.3	3.72	8.2~10.2	6.00(1.92~7.94)	2.18	3.57	5.75(11.7)	1250(350~2230)
	2.2+4.0	2.13	4.7~5.9	3.87	8.5~10.7	6.00(1.93~7.96)	2.05	3.72	5.77(11.8)	1240(350~2250)
2.8+2.8	3.00	6.6~8.3	3.00	6.6~8.3	6.00(1.92~7.84)	2.84	2.84	5.68(11.4)	1250(350~2180)	

■2M453AV (冷房)

室内機組合せ	冷房能力(kW)			電気特性				
	A室	B室	合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)			
1 室	2.2	2.20	6.1~9.2	2.20(1.85~2.79)	2.4	460(330~630)		
	2.8	2.80	7.7~11.7	2.80(1.86~3.50)	3.3	630(330~840)		
	3.6	3.60	9.9~15.0	3.60(1.88~4.16)	4.6	890(330~1120)		
	4.0	4.00	11.0~16.7	4.00(1.89~4.65)	5.4	1020(330~1370)		
2 室	2.2+2.2	2.20	6.1~9.2	2.20	6.1~9.2	4.40(1.96~6.06)	5.4	1030(330~1750)
	2.2+2.8	1.98	5.5~8.3	2.52	6.9~10.5	4.50(1.96~6.30)	5.5	1060(330~1890)
	2.2+3.6	1.71	4.7~7.1	2.79	7.7~11.7	4.50(1.97~6.47)	5.5	1060(370~2000)
	2.2+4.0	1.60	4.4~6.7	2.90	8.0~12.1	4.50(1.99~6.51)	5.5	1060(370~2030)
2.8+2.8	2.25	6.2~9.4	2.25	6.2~9.4	4.50(1.97~6.40)	5.5	1060(330~1960)	

■2M453AV (暖房・床暖房接続)

[] 内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房 ユニット組合せ	暖房/加熱能力(外気7℃)(kW)		暖房/加熱低温能力 (外気2℃)(kW)	電気特性	
	能力	畳数		運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
[5.0]	5.00(1.65~5.50)	16.4	3.98	6.8(7.6)	1310(450~1450)
[5.0]+4.0	5.00(3.10~7.90)	16.4	5.72	5.9(10.8)	1130(720~2080)
[5.0]+5.0	5.00(3.13~8.00)	16.4	5.79	5.8(11.0)	1120(710~2110)

■2M453AV (冷房・床暖房接続)

室内機・床暖房 ユニット組合せ 室内機単独運転	冷房能力(kW)		電気特性	
	能力	畳数	運転電流(A)	消費電力(W)
4.0	4.00(1.89~4.65)	11.0~16.7	5.3	1020(330~1370)
5.0	4.50(2.05~4.90)	12.4~18.8	6.0	1160(370~1460)

■2M553AV (暖房)

室内機組合せ	暖房能力(外気7℃)(kW)			暖房低温能力(外気2℃)(kW)			電気特性			
	A室	B室	合計能力	A室	B室	合計能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)		
1 室	2.2	3.20	7.1~8.8			3.20(1.48~4.14)	3.00	3.00	3.9(5.5)	740(320~1040)
	2.8	4.00	8.8~11.0			4.00(1.49~4.61)	3.34	3.34	5.1(6.4)	980(320~1210)
	3.6	5.00	11.0~13.8			5.00(1.49~5.80)	4.20	4.20	7.0(9.1)	1350(310~1740)
	4.0	5.60	12.3~15.4			5.60(1.73~7.15)	5.18	5.18	8.3(13.2)	1590(360~2520)
2 室	2.2+2.2	3.05	6.7~8.4	3.05	6.7~8.4	6.10(1.78~7.81)	2.83	2.83	5.66(11.6)	1280(330~2220)
	2.2+2.8	2.90	6.4~8.0	3.70	8.2~10.2	6.60(1.78~8.05)	2.57	3.26	5.83(12.7)	1460(330~2420)
	2.2+3.6	2.58	5.7~7.1	4.22	9.3~11.6	6.80(1.92~8.13)	2.23	3.66	5.89(12.8)	1530(350~2440)
	2.2+4.0	2.41	5.3~6.6	4.39	9.7~12.1	6.80(1.93~8.17)	2.10	3.82	5.92(12.7)	1530(350~2430)
2.8+2.8	3.40	7.5~9.4	3.40	7.5~9.4	6.80(1.92~8.00)	2.90	2.90	5.80(12.5)	1540(350~2390)	
2.8+3.6	2.98	6.6~8.2	3.82	8.4~10.5	6.80(1.92~8.13)	2.58	3.31	5.89(12.8)	1530(350~2440)	
2.8+4.0	2.80	6.2~7.7	4.00	8.8~11.0	6.80(1.94~8.17)	2.44	3.48	5.92(12.7)	1530(350~2430)	

■2M553AV (冷房)

室内機組合せ	冷房能力(kW)			電気特性				
	A室	B室	合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)			
1 室	2.2	2.20	6.1~9.2	2.20(1.90~2.79)	2.4	470(330~650)		
	2.8	2.80	7.7~11.7	2.80(1.91~3.50)	3.4	650(330~860)		
	3.6	3.60	9.9~15.0	3.60(1.93~4.16)	4.7	910(350~1150)		
	4.0	4.00	11.0~16.7	4.00(1.94~4.65)	5.5	1070(350~1400)		
2 室	2.2+2.2	2.20	6.1~9.2	2.20	6.1~9.2	4.40(2.04~6.06)	5.5	1060(390~1790)
	2.2+2.8	2.20	6.1~9.2	2.80	7.7~11.7	5.00(2.12~6.30)	6.6	1290(390~1940)
	2.2+3.6	2.01	5.5~8.4	3.29	9.1~13.8	5.30(2.10~6.69)	7.3	1420(390~2210)
	2.2+4.0	1.88	5.2~7.9	3.42	9.4~14.3	5.30(2.16~6.73)	7.3	1420(410~2250)
2.8+2.8	2.65	7.3~11.1	2.65	7.3~11.1	5.30(2.15~6.40)	7.3	1420(410~2010)	
2.8+3.6	2.32	6.4~9.7	2.98	8.2~12.5	5.30(2.15~6.69)	7.3	1420(410~2210)	
2.8+4.0	2.18	6.0~9.1	3.12	8.6~13.0	5.30(2.17~6.73)	7.3	1420(410~2250)	

■2M553AV (暖房・床暖房接続)

[] 内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房 ユニット組合せ	暖房/加熱能力(外気7℃)(kW)		暖房/加熱低温能力 (外気2℃)(kW)	電気特性	
	能力	畳数		運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
[5.0]	5.00(1.65~5.60)	16.4	4.05	6.8(7.7)	1310(450~1480)
[5.0]+5.0	5.00(3.13~8.45)	16.4	6.12	5.8(11.7)	1120(710~2240)

■2M553AV (冷房・床暖房接続)

室内機・床暖房 ユニット組合せ 室内機単独運転	冷房能力(kW)		電気特性	
	能力	畳数	運転電流(A)	消費電力(W)
5.0	5.00(2.08~5.24)	13.8~20.9	7.9	1530(370~1720)

■2M603AV (暖房)

室内機組合せ	暖房能力(外気7℃)(kW)			暖房低温能力(外気2℃)(kW)			電気特性			
	A室	B室	合計能力	A室	B室	合計能力	運転電流(A) (最大)	消費電力(W)		
1 室	2.2	3.20	7.1~8.8			3.20(1.73~4.15)	3.01	3.01	4.0(5.6)	760(360~1070)
	2.8	4.00	8.8~11.0			4.00(1.73~4.63)	3.35	3.35	5.3(6.7)	1020(360~1280)
	3.6	5.00	11.0~13.8			5.00(1.74~5.82)	4.21	4.21	7.4(9.6)	1430(380~1830)
	4.0	5.60	12.3~15.4			5.60(1.75~7.33)	5.31	5.31	8.8(14.5)	1680(370~2780)
2 室	2.2+2.2	3.13	6.9~8.6	3.13	6.9~8.6	6.26(1.80~8.28)	3.00	3.00	6.00(12.1)	1330(340~2310)
	2.2+2.8	3.12	6.9~8.6	3.98	8.8~11.0	7.10(1.92~8.42)	2.68	3.42	6.10(12.4)	1640(370~2380)
	2.2+3.6	2.90	6.4~8.0	4.75	10.5~13.1	7.65(1.92~8.51)	2.34	3.83	6.17(12.6)	1840(360~2410)
	2.2+4.0	2.77	6.1~7.6	5.03	11.1~13.9	7.80(1.93~8.60)	2.20	4.00	6.20(12.8)	1900(370~2440)
2.8+2.8	3.76	8.3~10.4	3.76	8.3~10.4	7.52(1.92~8.42)	3.05	3.05	6.10(12.4)	1820(370~2380)	
2.8+3.6	3.41	7.5~9.4	4.39	9.7~12.1	7.80(1.92~8.60)	2.71	3.49	6.20(12.8)	1910(360~2450)	
2.8+4.0	3.21	7.1~8.8	4.59	10.1~12.6	7.80(1.94~8.60)	2.55	3.65	6.20(12.8)	1900(370~2440)	
3.6+3.6	3.90	8.6~10.7	3.90	8.6~10.7	7.80(2.05~8.60)	3.10	3.10	6.20(12.8)	1900(380~2440)	

■2M603AV (冷房)

室内機組合せ	冷房能力(kW)			電気特性				
	A室	B室	合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)			
1 室	2.2	2.20	6.1~9.2	2.20(1.94~2.79)	2.4	470(350~650)		
	2.8	2.80	7.7~11.7	2.80(1.95~3.50)	3.4	650(350~860)		
	3.6	3.60	9.9~15.0	3.60(1.98~4.16)	4.7	910(350~1140)		
	4.0	4.00	11.0~16.7	4.00(2.00~4.65)	5.5	1060(370~1400)		
2 室	2.2+2.2	2.20	6.1~9.2	2.20	6.1~9.2	4.40(2.08~6.06)	5.4	1050(390~1780)
	2.2+2.8	2.20	6.1~9.2	2.80	7.7~11.7	5.00(2.14~6.30)	6.6	1290(410~1930)
	2.2+3.6	2.20	6.1~9.2	3.60	9.9~15.0	5.80(2.19~6.95)	8.5	1640(410~2400)
	2.2+4.0	2.13	5.9~8.9	3.87	10.7~16.2	6.00(2.20~7.00)	9.0	1750(410~2480)
2.8+2.8	2.80	7.7~11.7	2.80	7.7~11.7	5.60(2.19~6.40)	7.9	1540(410~2000)	
2.8+3.6	2.63	7.2~11.0	3.37	9.3~14.1	6.00(2.20~7.00)	9.0	1750(410~2440)	
2.8+4.0	2.47	6.8~10.3	3.53	9.7~14.8	6.00(2.22~7.05)	9.0	1750(410~2520)	
3.6+3.6	3.00	8.3~12.5	3.00	8.3~12.5	6.00(2.20~7.10)	9.0	1750(410~2560)	

■2M603AV (暖房・床暖房接続)

[] 内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房 ユニット組合せ	暖房/加熱能力(外気7℃)(kW)		暖房/加熱低温能力 (外気2℃)(kW)	電気特性	
	能力	畳数		運転電流(A) (最大)	消費電力(W)
[7.0]	6.70(2.00~7.40)	21.9	5.36	9.2(10.6)	1760(530~2030)
[7.0]+5.0	6.70(3.19~8.70)	21.9	6.30	8.3(12.1)	1600(740~2330)
[7.0]+5.6	6.70(3.19~8.90)	21.9	6.40	8.3(12.4)	1590(740~2380)

■2M603AV (冷房・床暖房接続)

室内機・床暖房 ユニット組合せ 室内機単独運転	冷房能力(kW)		電気特性	
	能力	畳数	運転電流(A)	消費電力(W)
5.0	5.00(2.12~5.24)	13.8~20.9	8.0	1550(390~1710)
5.6	5.60(2.14~5.70)	15.4~23.4	10.0	1940(390~2070)