5 室 用

■5M1005AV



室							
A室	2.2 kWクラス か	2.8 kWクラス か	3.6 kWクラス か	4.0 kWクラス か	5.0 kWクラス か	5.6 kWクラス	のいずれか1台
B室	2.2 kWクラス か	2.8 kWクラス か	3.6 kWクラス か	4.0 kWクラス か	5.0 kWクラス か	5.6 kWクラス	のいずれか1台
C室	2.2 kWクラス か	2.8 kWクラス か	3.6 kWクラス か	4.0 kWクラス か	5.0 kWクラス か	5.6 kWクラス	のいずれか1台
D室	2.2 kWクラス か	2.8 kWクラス か	3.6 kWクラス か	4.0 kWクラス か	5.0 kWクラス か	5.6 kWクラス	のいずれか1台
E室	2.2 kWクラス か	2.8 kWクラス か	3.6 kWクラス か	4.0 kWクラス か	5.0 kWクラス か	5.6 kWクラス	のいずれか1台

エアコンだけを接続する場合

室内機の合計能力は15.6kW以下

※室外機の最大能力とは異なります。

※全室合計長さが40mをこえる場合、こえる長さ1m当り20gの冷媒追加充填が必要です。

※床暖房ユニットとの接続の有無で、接続可能な室内機のクラスが異なります。

■5M1005AV（暖房）

室内機組合せ		暖房能力(外気7℃)(kW)									暖房低温能力(外気2℃)(kW)						電気特性	
		A室		B室		C室		D室	E室	合計能力	A室	B室	C室	D室	E室	合計能力	運転電流(A)(最大)	消費電力(W)
1室	2.2	3.20	7.1～8.8							3.20 (2.47～4.86)	3.52					3.52	3.2 (5.5)	640 (450～1070)
	2.8	4.00	8.8～11.0							4.00 (2.47～4.86)	3.52					3.52	4.2 (5.5)	840 (450～1070)
	3.6	5.00	11.0～13.8							5.00 (2.47～5.95)	4.31					4.31	5.6 (7.2)	1100 (450～1420)
	4.0	5.60	12.3～15.4							5.60 (2.47～7.49)	5.42					5.42	6.5 (10.3)	1280 (450～2020)
	5.0	7.10	15.6～19.6							7.10 (2.47～8.25)	5.98					5.98	9.1 (11.9)	1810 (450～2350)
	5.6	7.70	17.0～21.2							7.70 (2.47～8.26)	5.98					5.98	10.5 (11.9)	2070 (450～2350)
2室	2.2+2.2	3.26	7.2～9.0	3.26	7.2～9.0					6.51 (2.80～9.49)	3.44	3.44				6.88	7.4 (12.7)	1460 (500～2500)
	2.2+2.8	3.26	7.2～9.0	4.14	9.1～11.4					7.40 (2.80～9.49)	3.03	3.85				6.88	8.8 (12.7)	1740 (500～2500)
	2.2+3.6	3.06	6.7～8.4	5.00	11.0～13.8					8.06 (2.80～9.80)	2.69	4.41				7.10	10.0 (13.4)	1980 (500～2650)
	2.2+4.0	2.98	6.6～8.2	5.41	11.9～14.9					8.39 (2.80～9.80)	2.52	4.58				7.10	10.5 (13.4)	2080 (500～2650)
	2.2+5.0	2.82	6.2～7.8	6.41	14.1～17.7					9.23 (3.18～11.29)	2.50	5.68				8.18	12.4 (17.0)	2460 (570～3360)
	2.2+5.6	2.68	5.9～7.4	6.81	15.0～18.8					9.49 (3.18～11.44)	2.34	5.95				8.29	12.8 (17.2)	2530 (570～3400)
	2.8+2.8	3.95	8.7～10.9	3.95	8.7～10.9					7.89 (2.80～9.78)	3.55	3.55				7.09	9.5 (13.5)	1890 (500～2660)
	2.8+3.6	3.75	8.3～10.3	4.81	10.6～13.3					8.56 (2.80～10.54)	3.34	4.30				7.64	11.1 (15.2)	2190 (500～3000)
	2.8+4.0	3.66	8.1～10.1	5.23	11.5～14.4					8.89 (2.80～10.54)	3.15	4.49				7.64	11.5 (15.1)	2280 (500～2980)
	2.8+5.0	3.41	7.5～9.4	6.08	13.4～16.7					9.49 (3.18～11.44)	2.98	5.31				8.29	12.7 (17.3)	2520 (570～3420)
	2.8+5.6	3.26	7.2～9.0	6.51	14.3～17.9					9.77 (3.18～11.88)	2.87	5.74				8.61	13.4 (18.5)	2650 (570～3650)
	3.6+3.6	4.62	10.2～12.7	4.62	10.2～12.7					9.23 (2.80～11.29)	4.09	4.09				8.18	12.3 (17.3)	2440 (500～3410)
	3.6+4.0	4.45	9.8～12.3	4.95	10.9～13.6					9.40 (2.80～11.30)	3.88	4.31				8.19	12.8 (17.2)	2540 (500～3400)
	3.6+5.0	4.13	9.1～11.4	5.74	12.7～15.8					9.87 (3.18～11.90)	3.61	5.01				8.62	13.8 (18.6)	2730 (570～3680)
	3.6+5.6	3.97	8.7～10.9	6.18	13.6～17.0					10.15 (3.18～12.03)	3.41	5.31				8.72	14.3 (18.9)	2830 (570～3740)
	4.0+4.0	4.79	10.6～13.2	4.79	10.6～13.2					9.58 (2.80～11.44)	4.15	4.15				8.29	13.1 (17.7)	2590 (500～3490)
	4.0+5.0	4.47	9.9～12.3	5.58	12.3～15.4					10.05 (3.18～11.90)	3.83	4.79				8.62	14.0 (18.5)	2780 (570～3660)
	4.0+5.6	4.31	9.5～11.9	6.03	13.3～16.6					10.34 (3.18～12.03)	3.63	5.09				8.72	14.7 (18.8)	2910 (570～3720)
	5.0+5.0	5.26	11.6～14.5	5.26	11.6～14.5					10.52 (4.03～12.03)	4.36	4.36				8.72	14.8 (18.5)	2940 (740～3660)
	5.0+5.6	5.10	11.2～14.0	5.71	12.6～15.7					10.81 (4.03～12.34)	4.22	4.72				8.94	15.5 (19.1)	3070 (740～3780)
	5.6+5.6	5.50	12.1～15.2	5.50	12.1～15.2					11.00 (4.03～12.49)	4.53	4.53				9.05	15.9 (19.3)	3140 (740～3810)
3室	2.2+2.2+2.2	2.91	6.4～8.0	2.91	6.4～8.0	2.91	6.4～8.0			8.73 (3.55～10.56)	2.55	2.55	2.55			7.65	10.0 (13.7)	1980 (620～2700)
	2.2+2.2+2.8	2.82	6.2～7.8	2.82	6.2～7.8	3.59	7.9～9.9			9.23 (3.55～11.32)	2.51	2.51	3.18			8.20	10.9 (15.5)	2150 (620～3060)
	2.2+2.2+3.6	2.63	5.8～7.2	2.63	5.8～7.2	4.32	9.5～11.9			9.58 (3.55～11.44)	2.28	2.28	3.73			8.29	11.5 (15.7)	2270 (620～3100)
	2.2+2.2+4.0	2.56	5.6～7.1	2.56	5.6～7.1	4.65	10.2～12.8			9.77 (3.55～11.90)	2.26	2.26	4.10			8.62	11.8 (16.7)	2330 (620～3300)
	2.2+2.2+5.0	2.40	5.3～6.6	2.40	5.3～6.6	5.44	12.0～15.0			10.24 (3.87～12.03)	2.04	2.04	4.64			8.72	12.4 (16.8)	2450 (690～3310)
	2.2+2.2+5.6	2.31	5.1～6.4	2.31	5.1～6.4	5.90	13.0～16.3			10.52 (3.87～12.03)	1.92	1.92	4.88			8.72	12.8 (16.5)	2530 (680～3260)
	2.2+2.8+2.8	2.67	5.9～7.4	3.41	7.5～9.4	3.41	7.5～9.4			9.49 (3.55～11.45)	2.34	2.98	2.98			8.30	11.4 (15.8)	2250 (620～3120)
	2.2+2.8+3.6	2.53	5.6～7.0	3.21	7.1～8.8	4.13	9.1～11.4			9.87 (3.55～11.90)	2.21	2.81	3.60			8.62	12.1 (16.9)	2390 (620～3340)
	2.2+2.8+4.0	2.46	5.4～6.8	3.13	6.9～8.6	4.46	9.8～12.3			10.05 (3.55～11.90)	2.11	2.68	3.83			8.62	12.3 (16.7)	2430 (620～3290)
	2.2+2.8+5.0	2.31	5.1～6.4	2.95	6.5～8.1	5.26	11.6～14.5			10.52 (3.87～12.03)	1.92	2.44	4.36			8.72	12.8 (16.8)	2540 (680～3310)
	2.2+2.8+5.6	2.24	4.9～6.2	2.86	6.3～7.9	5.71	12.6～15.7			10.81 (3.87～12.32)	1.85	2.36	4.72			8.93	13.3 (17.1)	2630 (680～3380)
	2.2+3.6+3.6	2.40	5.3～6.6	3.92	8.6～10.8	3.92	8.6～10.8			10.24 (3.55～12.03)	2.04	3.34	3.34			8.72	12.5 (17.1)	2480 (620～3370)
	2.2+3.6+4.0	2.34	5.2～6.4	3.83	8.4～10.6	4.26	9.4～11.7			10.43 (3.55～12.03)	1.96	3.20	3.56			8.72	13.0 (17.0)	2570 (620～3360)
	2.2+3.6+5.0	2.22	4.9～6.1	3.63	8.0～10.0	5.05	11.1～13.9			10.90 (3.87～12.32)	1.82	2.98	4.13			8.93	13.5 (17.4)	2680 (680～3430)
	2.2+3.6+5.6	2.12	4.7～5.8	3.47	7.6～9.6	5.41	11.9～14.9			11.00 (3.87～12.46)	1.74	2.85	4.44			9.03	13.7 (17.6)	2720 (680～3470)
	2.2+4.0+4.0	2.30	5.1～6.3	4.16	9.2～11.5	4.16	9.2～11.5			10.62 (3.55～12.32)	1.93	3.50	3.50			8.93	13.2 (17.8)	2610 (620～3510)
	2.2+4.0+5.0	2.16	4.8～6.0	3.93	8.7～10.8	4.91	10.8～13.5			11.00 (3.87～12.46)	1.77	3.23	4.03			9.03	13.7 (17.6)	2720 (680～3470)
	2.2+4.0+5.6	2.05	4.5～5.6	3.73	8.2～10.3	5.22	11.5～14.4			11.00 (3.87～12.46)	1.68	3.06	4.29			9.03	13.7 (17.5)	2710 (680～3460)
	2.2+5.0+5.0	1.98	4.4～5.5	4.51	9.9～12.4	4.51	9.9～12.4			11.00 (4.20～12.60)	1.65	3.74	3.74			9.13	13.6 (17.7)	2700 (750～3490)
	2.2+5.0+5.6	1.89	4.2～5.2	4.30	9.5～11.8	4.81	10.6～13.3			11.00 (4.20～12.60)	1.57	3.57	3.99			9.13	13.6 (17.5)	2690 (750～3460)
	2.2+5.6+5.6	1.80	4.0～5.0	4.60	10.1～12.7	4.60	10.1～12.7			11.00 (4.20～12.60)	1.49	3.82	3.82			9.13	13.5 (17.2)	2670 (750～3400)
	2.8+2.8+2.8	3.26	7.2～9.0	3.26	7.2～9.0	3.26	7.2～9.0			9.77 (3.55～11.91)	2.88	2.88	2.88			8.63	11.8 (16.9)	2340 (620～3330)
	2.8+2.8+3.6	3.09	6.8～8.5	3.09	6.8～8.5	3.97	8.7～10.9			10.15 (3.55～12.02)	2.65	2.65	3.41			8.71	12.5 (17.1)	2480 (620～3380)
	2.8+2.8+4.0	3.02	6.7～8.3	3.02	6.7～8.3	4.30	9.5～11.8			10.34 (3.55～12.02)	2.54	2.54	3.63			8.71	12.7 (17.1)	2520 (620～3370)
	2.8+2.8+5.0	2.86	6.3～7.9	2.86	6.3～7.9	5.09	11.2～14.0			10.81 (3.87～12.32)	2.36	2.36	4.21			8.93	13.6 (17.4)	2690 (680～3430)
	2.8+2.8+5.6	2.75	6.1～7.6	2.75	6.1～7.6	5.50	12.1～15.2			11.00 (3.87～12.48)	2.26	2.26	4.52			9.04	13.7 (17.6)	2720 (680～3470)
	2.8+3.6+3.6	2.94	6.5～8.1	3.79	8.4～10.4	3.79	8.4～10.4			10.52 (3.55～12.03)	2.44	3.14	3.14			8.72	13.2 (17.1)	2620 (620～3370)
	2.8+3.6+4.0	2.88	6.3～7.9	3.71	8.2～10.2	4.12	9.1～11.3			10.71 (3.55～12.31)	2.40	3.09	3.43			8.92	13.4 (17.8)	2660 (620～3520)
	2.8+3.6+5.0	2.70	6.0～7.4	3.47	7.6～9.6	4.83	10.6～13.3			11.00 (3.87～12.46)	2.22	2.85	3.96			9.03	13.8 (17.6)	2730 (680～3480)
	2.8+3.6+5.6	2.57	5.7～7.1	3.30	7.3～9.1	5.13	11.3～14.1			11.00 (3.87～12.46)	2.11	2.71	4.21			9.03	13.7 (17.6)	2720 (680～3480)
	2.8+4.0+4.0	2.82	6.2～7.8	4.04	8.9～11.1	4.04	8.9～11.1			10.90 (3.55～12.32)	2.31	3.31	3.31			8.93	13.9 (17.7)	2760 (620～3490)
	2.8+4.0+5.0	2.61	5.8～7.2	3.73	8.2～10.3	4.66	10.3～12.8			11.00 (3.87～12.46)	2.14	3.06	3.83			9.03	13.7 (17.6)	2720 (680～3470)
	2.8+4.0+5.6	2.48	5.5～6.8	3.55	7.8～9.8	4.97	11.0～13.7			11.00 (3.87～12.60)	2.06	2.95	4.12			9.13	13.7 (17.8)	2710 (680～3510)
	2.8+5.0+5.0	2.40	5.3～6.6	4.30	9.5～11.8	4.30	9.5～11.8			11.00 (4.20～12.60)	1.99	3.57	3.57			9.13	13.6 (17.7)	2700 (750～3500)
	2.8+5.0+5.6	2.30	5.1～6.3	4.10	9.0～11.3	4.60	10.1～12.7			11.00 (4.20～12.60)	1.91	3.41	3.81			9.13	13.6 (17.5)	2690 (750～3460)
	2.8+5.6+5.6	2.20	4.8～6.1	4.40	9.7～12.1	4.40	9.7～12.1			11.00 (4.20～12.60)	1.83	3.65	3.65			9.13	13.5 (17.1)	2670 (750～3380)
	3.6+3.6+3.6	3.63	8.0～10.0	3.63	8.0～10.0	3.63	8.0～10.0			10.90 (3.55～12.32)	2.98	2.98	2.98			8.93	13.9 (17.8)	2760 (620～3510)
	3.6+3.6+4.0	3.54	7.8～9.8	3.54	7.8～9.8	3.92	8.6～10.8			11.00 (3.55～12.46)	2.90	2.90	3.23			9.03	14.2 (18.2)	2810 (620～3590)
	3.6+3.6+5.0	3.25	7.2～9.0	3.25	7.2～9.0	4.50	9.9～12.4			11.00 (3.87～12.59)	2.69	2.69	3.74			9.12	13.8 (17.9)	2730 (680～3540)
	3.6+3.6+5.6	3.09	6.8～8.5	3.09	6.8～8.5	4.82	10.6～13.3			11.00 (3.87～12.60)	2.57	2.57	3.99			9.13	13.7 (17.8)	2720 (680～3510)
	3.6+4.0+4.0	3.42	7.5～9.4	3.79	8.4～10.4	3.79	8.4～10.4			11.00 (3.55～12.45)	2.80	3.11	3.11			9.02	14.1 (18.0)	2800 (620～3560)
	3.6+4.0+5.0	3.14	6.9～8.7	3.49	7.7～9.6	4.37	9.6～12.0			11.00 (3.87～12.60)	2.61	2.90	3.62			9.13	13.7 (17.8)	2720 (680～3520)
	3.6+4.0+5.6	3.00	6.6～8.3	3.33	7.3～9.2	4.67	10.3～12.9			11.00 (3.87～12.60)	2.49	2.77	3.87			9.13	13.7 (17.8)	2710 (680～3510)
	3.6+5.0+5.0	2.92	6.4～8.0	4.04	8.9～11.1	4.04	8.9～11.1			11.00 (4.20～12.57)	2.41	3.35	3.35			9.11	13.6 (17.6)	2690 (750～3470)
	3.6+5.0+5.6	2.79	6.1～7.7	3.87	8.5～10.7	4.34	9.6～12.0			11.00 (4.20～12.57)	2.31	3.21	3.59			9.11	13.5 (17.2)	2680 (750～3400)
	3.6+5.6+5.6	2.68	5.9～7.4	4.16	9.2～11.5	4.16	9.2～11.5			11.00 (4.20～12.57)	2.21	3.45	3.45			9.11	13.5 (17.2)	2670 (750～3390)
	4.0+4.0+4.0	3.67	8.1～10.1	3.67	8.1～10.1	3.67	8.1～10.1			11.00 (3.55～12.45)	3.01	3.01	3.01			9.02	13.8 (17.8)	2740 (620～3510)
	4.0+4.0+5.0	3.38	7.4～9.3	3.38	7.4～9.3	4.24	9.3～11.7			11.00 (3.87～12.59)	2.81	2.81	3.50			9.12	13.7 (17.8)	2710 (680～3520)
	4.0+4.0+5.6	3.24	7.1～8.9	3.24	7.1～8.9	4.52	10.0～12.5			11.00 (3.87～12.59)	2.68	2.68	3.76			9.12	13.6 (17.7)	2700 (680～3490)
	4.0+5.0+5.0	3.14	6.9～8.7	3.93	8.7～10.8	3.93	8.7～10.8			11.00 (4.20～12.56)	2.60	3.25	3.25			9.10	13.6 (17.3)	2690 (750～3410)
	4.0+5.0+5.6	3.01	6.6～8.3	3.77	8.3～10.4	4.22	9.3～11.6			11.00 (4.20～12.56)	2.49	3.12	3.49			9.10	13.5 (17.2)	2670 (750～3390)
	4.0+5.6+5.6	2.90	6.4～8.0	4.05	8.9～11.2	4.05	8.9～11.2			11.00 (4.20～12.56)	2.40	3.35	3.35			9.10	13.4 (17.1)	2660 (750～3380)
	5.0+5.0+5.0	3.67	8.1～10.1	3.67	8.1～10.1	3.67	8.1～10.1			11.00 (4.50～12.54)	3.03	3.03	3.03			9.09	13.4 (17.1)	2660 (810～3370)
	5.0+5.0+5.6	3.53	7.8～9.7	3.53	7.8～9.7	3.94	8.7～10.9			11.00 (4.50～12.54)	2.91	2.91	3.27			9.09	13.1 (16.8)	2600 (810～3310)

5 室 用

■5M1005AV（暖房）

室内機組合せ		暖房能力(外気7℃)(kW)											暖房低温能力(外気2℃)(kW)						電気特性	
		A室		B室		C室		D室		E室		合計能力	A室	B室	C室	D室	E室	合計能力	運転電流(A)(最大)	消費電力(W)
4室	2.2+2.2+2.2+2.2	2.49	5.5〜6.9	2.49	5.5〜6.9	2.49	5.5〜6.9	2.49	5.5〜6.9			9.96 (3.75〜12.36)	2.24	2.24	2.24	2.24		8.96	11.5 (15.9)	2280 (610〜3130)
	2.2+2.2+2.2+2.8	2.40	5.3〜6.6	2.40	5.3〜6.6	2.40	5.3〜6.6	3.04	6.7〜8.4			10.24 (3.75〜12.36)	2.10	2.10	2.10	2.66		8.96	11.9 (15.9)	2360 (610〜3130)
	2.2+2.2+2.2+3.6	2.29	5.0〜6.3	2.29	5.0〜6.3	2.29	5.0〜6.3	3.75	8.3〜10.3			10.62 (3.75〜12.48)	1.95	1.95	1.95	3.19		9.04	12.6 (16.1)	2490 (610〜3170)
	2.2+2.2+2.2+4.0	2.24	4.9〜6.2	2.24	4.9〜6.2	2.24	4.9〜6.2	4.09	9.0〜11.3			10.81 (3.75〜12.48)	1.88	1.88	1.88	3.40		9.04	12.8 (16.1)	2530 (610〜3170)
	2.2+2.2+2.2+5.0	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	4.73	10.4〜13.0			11.00 (4.00〜12.57)	1.73	1.73	1.73	3.92		9.11	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.2+2.2+5.6	1.98	4.4〜5.5	1.98	4.4〜5.5	1.98	4.4〜5.5	5.06	11.2〜13.9			11.00 (4.00〜12.57)	1.64	1.64	1.64	4.19		9.11	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.2+2.8+2.8	2.31	5.1〜6.4	2.31	5.1〜6.4	2.95	6.5〜8.1	2.95	6.5〜8.1			10.52 (3.75〜12.36)	1.97	1.97	2.51	2.51		8.96	12.4 (15.9)	2450 (610〜3130)
	2.2+2.2+2.8+3.6	2.22	4.9〜6.1	2.22	4.9〜6.1	2.83	6.2〜7.8	3.63	8.0〜10.0			10.90 (3.75〜12.48)	1.84	1.84	2.35	3.01		9.04	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.2+2.2+2.8+4.0	2.16	4.8〜6.0	2.16	4.8〜6.0	2.75	6.1〜7.6	3.93	8.7〜10.8			11.00 (3.75〜12.48)	1.78	1.78	2.26	3.22		9.04	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.2+2.2+2.8+5.0	1.98	4.4〜5.5	1.98	4.4〜5.5	2.52	5.6〜6.9	4.52	10.0〜12.5			11.00 (4.00〜12.56)	1.64	1.64	2.09	3.73		9.10	12.9 (16.2)	2550 (670〜3190)
	2.2+2.2+2.8+5.6	1.89	4.2〜5.2	1.89	4.2〜5.2	2.41	5.3〜6.6	4.81	10.6〜13.3			11.00 (4.00〜12.56)	1.56	1.56	2.00	3.98		9.10	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.2+3.6+3.6	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	3.41	7.5〜9.4	3.41	7.5〜9.4			11.00 (3.75〜12.56)	1.73	1.73	2.82	2.82		9.10	13.0 (16.3)	2570 (610〜3220)
	2.2+2.2+3.6+4.0	2.02	4.5〜5.6	2.02	4.5〜5.6	3.30	7.3〜9.1	3.66	8.1〜10.1			11.00 (3.75〜12.56)	1.67	1.67	2.73	3.03		9.10	13.0 (16.3)	2570 (610〜3210)
	2.2+2.2+3.6+5.0	1.86	4.1〜5.1	1.86	4.1〜5.1	3.05	6.7〜8.4	4.23	9.3〜11.7			11.00 (4.00〜12.56)	1.54	1.54	2.52	3.50		9.10	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.2+3.6+5.6	1.78	3.9〜4.9	1.78	3.9〜4.9	2.91	6.4〜8.0	4.53	10.0〜12.5			11.00 (4.00〜12.65)	1.48	1.48	2.43	3.78		9.17	12.8 (16.1)	2540 (670〜3180)
	2.2+2.2+4.0+4.0	1.95	4.3〜5.4	1.95	4.3〜5.4	3.55	7.8〜9.8	3.55	7.8〜9.8			11.00 (3.75〜12.53)	1.61	1.61	2.93	2.93		9.08	12.9 (16.3)	2560 (610〜3210)
	2.2+2.2+4.0+5.0	1.81	4.0〜5.0	1.81	4.0〜5.0	3.28	7.2〜9.0	4.10	9.0〜11.3			11.00 (4.00〜12.65)	1.51	1.51	2.74	3.41		9.17	12.9 (16.1)	2550 (670〜3180)
	2.2+2.2+4.0+5.6	1.73	3.8〜4.8	1.73	3.8〜4.8	3.14	6.9〜8.7	4.40	9.7〜12.1			11.00 (4.00〜12.65)	1.44	1.44	2.62	3.67		9.17	12.8 (16.1)	2540 (670〜3170)
	2.2+2.2+5.0+5.0	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	3.82	8.4〜10.5	3.82	8.4〜10.5			11.00 (4.26〜12.61)	1.40	1.40	3.17	3.17		9.14	12.8 (15.8)	2530 (700〜3120)
	2.2+2.2+5.0+5.6	1.61	3.5〜4.4	1.61	3.5〜4.4	3.67	8.1〜10.1	4.11	9.1〜11.3			11.00 (4.26〜12.75)	1.36	1.36	3.08	3.44		9.24	12.8 (16.0)	2530 (700〜3160)
	2.2+2.2+5.6+5.6	1.55	3.4〜4.3	1.55	3.4〜4.3	3.95	8.7〜10.9	3.95	8.7〜10.9			11.00 (4.26〜12.75)	1.30	1.30	3.32	3.32		9.24	12.5 (16.0)	2480 (700〜3150)
	2.2+2.8+2.8+2.8	2.23	4.9〜6.1	2.86	6.3〜7.9	2.86	6.3〜7.9	2.86	6.3〜7.9			10.81 (3.75〜12.36)	1.85	2.37	2.37	2.37		8.96	12.8 (15.9)	2530 (610〜3130)
	2.2+2.8+2.8+3.6	2.12	4.7〜5.8	2.70	6.0〜7.4	2.70	6.0〜7.4	3.48	7.7〜9.6			11.00 (3.75〜12.46)	1.74	2.22	2.22	2.85		9.03	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.2+2.8+2.8+4.0	2.05	4.5〜5.6	2.61	5.8〜7.2	2.61	5.8〜7.2	3.73	8.2〜10.3			11.00 (3.75〜12.46)	1.69	2.14	2.14	3.06		9.03	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.2+2.8+2.8+5.0	1.89	4.2〜5.2	2.41	5.3〜6.6	2.41	5.3〜6.6	4.29	9.5〜11.8			11.00 (4.00〜12.57)	1.57	1.99	1.99	3.56		9.11	12.9 (16.2)	2550 (670〜3190)
	2.2+2.8+2.8+5.6	1.81	4.0〜5.0	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	4.59	10.1〜12.6			11.00 (4.00〜12.57)	1.50	1.90	1.90	3.81		9.11	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.8+3.6+3.6	1.98	4.4〜5.5	2.52	5.6〜6.9	3.25	7.2〜9.0	3.25	7.2〜9.0			11.00 (3.75〜12.57)	1.64	2.09	2.69	2.69		9.11	13.0 (16.3)	2570 (610〜3220)
	2.2+2.8+3.6+4.0	1.92	4.2〜5.3	2.44	5.4〜6.7	3.14	6.9〜8.7	3.50	7.7〜9.6			11.00 (3.75〜12.57)	1.60	2.02	2.60	2.89		9.11	13.0 (16.3)	2570 (610〜3210)
	2.2+2.8+3.6+5.0	1.78	3.9〜4.9	2.26	5.0〜6.2	2.91	6.4〜8.0	4.05	8.9〜11.2			11.00 (4.00〜12.57)	1.47	1.88	2.41	3.35		9.11	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.2+2.8+3.6+5.6	1.70	3.7〜4.7	2.17	4.8〜6.0	2.79	6.1〜7.7	4.34	9.6〜12.0			11.00 (4.00〜12.65)	1.42	1.81	2.32	3.62		9.17	12.8 (16.1)	2540 (610〜3180)
	2.2+2.8+4.0+4.0	1.86	4.1〜5.1	2.38	5.2〜6.6	3.38	7.4〜9.3	3.38	7.4〜9.3			11.00 (3.75〜12.54)	1.53	1.96	2.80	2.80		9.09	12.9 (16.0)	2560 (610〜3160)
	2.2+2.8+4.0+5.0	1.73	3.8〜4.8	2.20	4.8〜6.1	3.14	6.9〜8.7	3.93	8.7〜10.8			11.00 (4.00〜12.65)	1.44	1.83	2.62	3.28		9.17	12.9 (16.1)	2550 (670〜3180)
	2.2+2.8+4.0+5.6	1.66	3.7〜4.6	2.11	4.7〜5.8	3.01	6.6〜8.3	4.22	9.3〜11.6			11.00 (4.00〜12.65)	1.38	1.76	2.51	3.52		9.17	12.8 (16.1)	2540 (670〜3170)
	2.2+2.8+5.0+5.0	1.61	3.5〜4.4	2.05	4.5〜5.6	3.67	8.1〜10.1	3.67	8.1〜10.1			11.00 (4.26〜12.61)	1.33	1.71	3.05	3.05		9.14	12.8 (15.8)	2530 (700〜3120)
	2.2+2.8+5.0+5.6	1.55	3.4〜4.3	1.97	4.3〜5.4	3.53	7.8〜9.7	3.95	8.7〜10.9			11.00 (4.26〜12.75)	1.30	1.66	2.96	3.32		9.24	12.8 (16.0)	2530 (700〜3160)
	2.2+3.6+3.6+3.6	1.85	4.1〜5.1	3.05	6.7〜8.4	3.05	6.7〜8.4	3.05	6.7〜8.4			11.00 (3.75〜12.54)	1.53	2.52	2.52	2.52		9.09	13.0 (16.3)	2570 (610〜3210)
	2.2+3.6+3.6+4.0	1.81	4.0〜5.0	2.96	6.5〜8.2	2.96	6.5〜8.2	3.27	7.2〜9.0			11.00 (3.75〜12.65)	1.51	2.46	2.46	2.74		9.17	12.9 (16.3)	2560 (610〜3210)
	2.2+3.6+3.6+5.0	1.68	3.7〜4.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	3.82	8.4〜10.5			11.00 (4.00〜12.65)	1.40	2.29	2.29	3.19		9.17	12.9 (16.1)	2550 (670〜3180)
	2.2+3.6+3.6+5.6	1.61	3.5〜4.4	2.64	5.8〜7.3	2.64	5.8〜7.3	4.11	9.1〜11.3			11.00 (4.00〜12.65)	1.35	2.20	2.20	3.42		9.17	12.8 (15.9)	2540 (670〜3130)
	2.2+3.6+4.0+4.0	1.75	3.9〜4.8	2.87	6.3〜7.9	3.19	7.0〜8.8	3.19	7.0〜8.8			11.00 (3.75〜12.64)	1.45	2.39	2.66	2.66		9.16	12.9 (16.2)	2560 (610〜3200)
	2.2+3.6+4.0+5.0	1.64	3.6〜4.5	2.68	5.9〜7.4	2.97	6.5〜8.2	3.71	8.2〜10.2			11.00 (4.00〜12.64)	1.36	2.23	2.48	3.09		9.16	12.8 (15.9)	2540 (670〜3130)
	2.2+3.6+4.0+5.6	1.57	3.5〜4.3	2.57	5.7〜7.1	2.86	6.3〜7.9	4.00	8.8〜11.0			11.00 (4.00〜12.72)	1.32	2.16	2.39	3.35		9.22	12.8 (16.1)	2540 (670〜3170)
	2.2+4.0+4.0+4.0	1.70	3.7〜4.7	3.10	6.8〜8.5	3.10	6.8〜8.5	3.10	6.8〜8.5			11.00 (3.75〜12.64)	1.42	2.58	2.58	2.58		9.16	12.9 (16.2)	2560 (610〜3200)
	2.2+4.0+4.0+5.0	1.59	3.5〜4.4	2.89	6.4〜8.0	2.89	6.4〜8.0	3.63	8.0〜10.0			11.00 (4.00〜12.72)	1.33	2.43	2.43	3.03		9.22	12.8 (16.1)	2540 (670〜3170)
	2.8+2.8+2.8+2.8	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6			11.00 (3.75〜12.36)	2.24	2.24	2.24	2.24		8.96	13.0 (16.0)	2580 (610〜3160)
	2.8+2.8+2.8+3.6	2.57	5.7〜7.1	2.57	5.7〜7.1	2.57	5.7〜7.1	3.29	7.3〜9.1			11.00 (3.75〜12.48)	2.11	2.11	2.11	2.71		9.04	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.8+2.8+2.8+4.0	2.48	5.5〜6.8	2.48	5.5〜6.8	2.48	5.5〜6.8	3.56	7.8〜9.8			11.00 (3.75〜12.48)	2.04	2.04	2.04	2.92		9.04	13.0 (16.1)	2570 (610〜3170)
	2.8+2.8+2.8+5.0	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	4.10	9.0〜11.3			11.00 (4.00〜12.56)	1.90	1.90	1.90	3.40		9.10	12.9 (16.0)	2550 (670〜3160)
	2.8+2.8+2.8+5.6	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	4.40	9.7〜12.1			11.00 (4.00〜12.56)	1.82	1.82	1.82	3.64		9.10	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.8+2.8+3.6+3.6	2.41	5.3〜6.6	2.41	5.3〜6.6	3.09	6.8〜8.5	3.09	6.8〜8.5			11.00 (3.75〜12.56)	1.99	1.99	2.56	2.56		9.10	13.0 (16.3)	2570 (610〜3220)
	2.8+2.8+3.6+4.0	2.33	5.1〜6.4	2.33	5.1〜6.4	3.00	6.6〜8.3	3.34	7.4〜9.2			11.00 (3.75〜12.56)	1.93	1.93	2.48	2.76		9.10	13.0 (16.3)	2570 (610〜3210)
	2.8+2.8+3.6+5.0	2.17	4.8〜6.0	2.17	4.8〜6.0	2.79	6.1〜7.7	3.87	8.5〜10.7			11.00 (4.00〜12.56)	1.79	1.79	2.32	3.20		9.10	12.9 (15.9)	2550 (670〜3140)
	2.8+2.8+3.6+5.6	2.08	4.6〜5.7	2.08	4.6〜5.7	2.68	5.9〜7.4	4.16	9.2〜11.5			11.00 (4.00〜12.64)	1.73	1.73	2.23	3.47		9.16	12.8 (16.1)	2540 (670〜3180)
	2.8+2.8+4.0+4.0	2.26	5.0〜6.2	2.26	5.0〜6.2	3.24	7.1〜8.9	3.24	7.1〜8.9			11.00 (3.75〜12.53)	1.87	1.87	2.67	2.67		9.08	12.9 (16.0)	2560 (610〜3160)
	2.8+2.8+4.0+5.0	2.11	4.7〜5.8	2.11	4.7〜5.8	3.01	6.6〜8.3	3.77	8.3〜10.4			11.00 (4.00〜12.65)	1.76	1.76	2.51	3.14		9.17	12.9 (16.1)	2550 (670〜3180)
	2.8+2.8+4.0+5.6	2.03	4.5〜5.6	2.03	4.5〜5.6	2.89	6.4〜8.0	4.05	8.9〜11.2			11.00 (4.00〜12.65)	1.69	1.69	2.41	3.38		9.17	12.8 (16.1)	2540 (670〜3170)
	2.8+2.8+5.0+5.0	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	3.53	7.8〜9.7	3.53	7.8〜9.7			11.00 (4.26〜12.65)	1.65	1.65	2.94	2.94		9.17	12.8 (15.8)	2530 (700〜3120)
	2.8+3.6+3.6+3.6	2.27	5.0〜6.3	2.91	6.4〜8.0	2.91	6.4〜8.0	2.91	6.4〜8.0			11.00 (3.75〜12.54)	1.86	2.41	2.41	2.41		9.09	13.0 (16.3)	2570 (610〜3210)
	2.8+3.6+3.6+4.0	2.20	4.8〜6.1	2.83	6.2〜7.8	2.83	6.2〜7.8	3.14	6.9〜8.7			11.00 (3.75〜12.65)	1.83	2.36	2.36	2.62		9.17	12.9 (16.3)	2560 (610〜3210)
	2.8+3.6+3.6+5.0	2.05	4.5〜5.6	2.64	5.8〜7.3	2.64	5.8〜7.3	3.67	8.1〜10.1			11.00 (4.00〜12.65)	1.71	2.20	2.20	3.06		9.17	12.9 (16.1)	2550 (670〜3180)
	2.8+3.6+3.6+5.6	1.97	4.3〜5.4	2.54	5.6〜7.0	2.54	5.6〜7.0	3.95	8.7〜10.9			11.00 (4.00〜12.64)	1.65	2.11	2.11	3.29		9.16	12.8 (15.9)	2540 (670〜3130)
	2.8+3.6+4.0+4.0	2.14	4.7〜5.9	2.74	6.0〜7.5	3.06	6.7〜8.4	3.06	6.7〜8.4			11.00 (3.75〜12.63)	1.78	2.29	2.54	2.54		9.15	12.9 (16.2)	2560 (610〜3200)
	2.8+3.6+4.0+5.0	2.00	4.4〜5.5	2.57	5.7〜7.1	2.86	6.3〜7.9	3.57	7.9〜9.8			11.00 (4.00〜12.61)	1.66	2.14	2.37	2.97		9.14	12.8 (15.9)	2540 (670〜3130)
	2.8+4.0+4.0+4.0	2.09	4.6〜5.8	2.97	6.5〜8.2	2.97	6.5〜8.2	2.97	6.5〜8.2			11.00 (3.75〜12.63)	1.74	2.47	2.47	2.47		9.15	12.9 (16.2)	2560 (610〜3200)
	3.6+3.6+3.6+3.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6			11.00 (3.75〜12.63)	2.29	2.29	2.29	2.29		9.15	12.9 (16.3)	2560 (610〜3210)
	3.6+3.6+3.6+4.0	2.68	5.9〜7.4	2.68	5.9〜7.4	2.68	5.9〜7.4	2.96	6.5〜8.2			11.00 (3.75〜12.63)	2.23	2.23	2.23	2.46		9.15	12.9 (16.2)	2560 (610〜3200)
	3.6+3.6+4.0+4.0	2.61	5.8〜7.2	2.61	5.8〜7.2	2.89	6.4〜8.0	2.89	6.4〜8.0			11.00 (3.75〜12.72)	2.18	2.18	2.43	2.43		9.22	12.9 (16.4)	2560 (610〜3240)
	3.6+4.0+4.0+4.0	2.54	5.6〜7.0	2.82	6.2〜7.8	2.82	6.2〜7.8	2.82	6.2〜7.8			11.00 (3.75〜12.72)	2.18	2.36	2.36	2.36		9.22	12.9 (16.4)	2550 (610〜3240)
5室	2.2+2.2+2.2+2.2+2.2	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	11.00 (3.80〜12.70)	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	9.20	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.2+2.8	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	2.09	4.6〜5.8	2.64	5.8〜7.3	11.00 (3.80〜12.70)	1.74	1.74	1.74	1.74	2.24	9.20	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.2+3.6	1.95	4.3〜5.4	1.95	4.3〜5.4	1.95	4.3〜5.4	1.95	4.3〜5.4	3.20	7.1〜8.8	11.00 (3.80〜12.77)	1.64	1.64	1.64	1.64	2.69	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.2+4.0	1.89	4.2〜5.2	1.89	4.2〜5.2	1.89	4.2〜5.2	1.89	4.2〜5.2	3.44	7.6〜9.5	11.00 (3.80〜12.77)	1.59	1.59	1.59	1.59	2.89	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.2+5.0	1.75	3.9〜4.8	1.75	3.9〜4.8	1.75	3.9〜4.8	1.75	3.9〜4.8	4.00	8.8〜11.0	11.00 (4.00〜12.82)	1.48	1.48	1.48	1.48	3.37	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.2+5.6	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	4.28	9.4〜11.8	11.00 (4.00〜12.82)	1.42	1.42	1.42	1.42	3.61	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.8+2.8	1.98	4.4〜5.5	1.98	4.4〜5.5	1.98	4.4〜5.5	2.53	5.6〜7.0	2.53	5.6〜7.0	11.00 (3.80〜12.70)	1.66	1.66	1.66	2.11	2.11	9.20	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.8+3.6	1.86	4.1〜5.1	1.86	4.1〜5.1	1.86	4.1〜5.1	2.37	5.2〜6.5	3.05	6.7〜8.4	11.00 (3.80〜12.77)	1.57	1.57	1.57	1.99	2.55	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.8+4.0	1.81	4.0〜5.0	1.81	4.0〜5.0	1.81	4.0〜5.0	2.30	5.1〜6.3	3.27	7.2〜9.0	11.00 (3.80〜12.77)	1.52	1.52	1.52	1.92	2.77	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.8+5.0	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	2.14	4.7〜5.9	3.82	8.4〜10.5	11.00 (4.00〜12.82)	1.42	1.42	1.42	1.81	3.22	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.2+2.8+5.6	1.61	3.5〜4.4	1.61	3.5〜4.4	1.61	3.5〜4.4	2.05	4.5〜5.6	4.12	9.1〜11.3	11.00 (4.00〜12.82)	1.36	1.36	1.36	1.73	3.48	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.2+3.6+3.6	1.75	3.9〜4.8	1.75	3.9〜4.8	1.75	3.9〜4.8	2.87	6.3〜7.9	2.87	6.3〜7.9	11.00 (3.80〜12.83)	1.48	1.48	1.48	2.43	2.43	9.30	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)
	2.2+2.2+2.2+3.6+4.0	1.70	3.7〜4.7	1.70	3.7〜4.7	1.70	3.7〜4.7	2.79	6.1〜7.7	3.11	6.9〜8.6	11.00 (3.80〜12.82)	1.44	1.44	1.44	2.36	2.61	9.29	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+3.6+5.0	1.59	3.5〜4.4	1.59	3.5〜4.4	1.59	3.5〜4.4	2.61	5.8〜7.2	3.62	8.0〜10.0	11.00 (4.00〜12.86)	1.35	1.35	1.35	2.21	3.06	9.32	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.2+4.0+4.0	1.66	3.7〜4.6	1.66	3.7〜4.6	1.66	3.7〜4.6	3.01	6.6〜8.3	3.01	6.6〜8.3	11.00 (3.80〜12.83)	1.40	1.40	1.40	2.55	2.55	9.30	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.2+4.0+5.0	1.55	3.4〜4.3	1.55	3.4〜4.3	1.55	3.4〜4.3	2.82	6.2〜7.8	3.53	7.8〜9.7	11.00 (4.00〜12.86)	1.31	1.31	1.31	2.40	2.99	9.32	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.8+2.8+2.8	1.89	4.2〜5.2	1.89	4.2〜5.2	2.41	5.3〜6.6	2.41	5.3〜6.6	2.41	5.3〜6.6	11.00 (3.80〜12.70)	1.58	1.58	2.01	2.01	2.01	9.20	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.8+2.8+3.6	1.78	3.9〜4.9	1.78	3.9〜4.9	2.26	5.0〜6.2	2.26	5.0〜6.2	2.92	6.4〜8.0	11.00 (3.80〜12.77)	1.50	1.50	1.90	1.90	2.45	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.8+2.8+4.0	1.73	3.8〜4.8	1.73	3.8〜4.8	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	3.14	6.9〜8.7	11.00 (3.80〜12.77)	1.45	1.45	1.85	1.85	2.65	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.8+2.8+5.0	1.61	3.5〜4.4	1.61	3.5〜4.4	2.05	4.5〜5.6	2.05	4.5〜5.6	3.68	8.1〜10.1	11.00 (4.00〜12.82)	1.36	1.36	1.73	1.73	3.11	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.8+2.8+5.6	1.55	3.4〜4.3	1.55	3.4〜4.3	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	3.96	8.7〜10.9	11.00 (4.00〜12.82)	1.31	1.31	1.67	1.67	3.33	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.2+2.8+3.6+3.6	1.68	3.7〜4.6	1.68	3.7〜4.6	2.14	4.7〜5.9	2.75	6.1〜7.6	2.75	6.1〜7.6	11.00 (3.80〜12.83)	1.42	1.42	1.80	2.33	2.33	9.30	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)
	2.2+2.2+2.8+3.6+4.0	1.64	3.6〜4.5	1.64	3.6〜4.5	2.08	4.6〜5.7	2.68	5.9〜7.4	2.96	6.5〜8.2	11.00 (3.80〜12.82)	1.38	1.38	1.76	2.26	2.51	9.29	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+2.8+4.0+4.0	1.59	3.5〜4.4	1.59	3.5〜4.4	2.04	4.5〜5.6	2.89	6.4〜8.0	2.89	6.4〜8.0	11.00 (3.80〜12.82)	1.35	1.35	1.71	2.44	2.44	9.29	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.2+3.6+3.6+3.6	1.59	3.5〜4.4	1.59	3.5〜4.4	2.61	5.8〜7.2	2.61	5.8〜7.2	2.61	5.8〜7.2	11.00 (3.80〜12.88)	1.35	1.35	2.21	2.21	2.21	9.33	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)
	2.2+2.2+3.6+3.6+4.0	1.55	3.4〜4.3	1.55	3.4〜4.3	2.54	5.6〜7.0	2.54	5.6〜7.0	2.82	6.2〜7.8	11.00 (3.80〜12.88)	1.32	1.32	2.15	2.15	2.39	9.33	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)
	2.2+2.8+2.8+2.8+2.8	1.80	4.0〜5.0	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	2.30	5.1〜6.3	11.00 (3.80〜12.68)	1.51	1.92	1.92	1.92	1.92	9.19	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.8+2.8+2.8+3.6	1.70	3.7〜4.7	2.17	4.8〜6.0	2.17	4.8〜6.0	2.17	4.8〜6.0	2.79	6.1〜7.7	11.00 (3.80〜12.77)	1.44	1.82	1.82	1.82	2.35	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.8+2.8+2.8+4.0	1.66	3.7〜4.6	2.11	4.7〜5.8	2.11	4.7〜5.8	2.11	4.7〜5.8	3.01	6.6〜8.3	11.00 (3.80〜12.77)	1.40	1.77	1.77	1.77	2.54	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.2+2.8+2.8+2.8+5.0	1.55	3.4〜4.3	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	3.54	7.8〜9.8	11.00 (4.00〜12.82)	1.31	1.67	1.67	1.67	2.97	9.29	12.6 (15.0)	2500 (680〜2960)
	2.2+2.8+2.8+3.6+3.6	1.62	3.6〜4.5	2.05	4.5〜5.6	2.05	4.5〜5.6	2.64	5.8〜7.3	2.64	5.8〜7.3	11.00 (3.80〜12.83)	1.36	1.74	1.74	2.23	2.23	9.30	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)
	2.2+2.8+2.8+3.6+4.0	1.57	3.5〜4.3	2.00	4.4〜5.5	2.00	4.4〜5.5	2.57	5.7〜7.1	2.86	6.3〜7.9	11.00 (3.80〜12.82)	1.33	1.69	1.69	2.17	2.41	9.29	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.8+2.8+2.8+2.8+2.8	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	2.20	4.8〜6.1	11.00 (3.80〜12.70)	1.84	1.84	1.84	1.84	1.84	9.20	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.8+2.8+2.8+2.8+3.6	2.08	4.6〜5.7	2.08	4.6〜5.7	2.08	4.6〜5.7	2.08	4.6〜5.7	2.68	5.9〜7.4	11.00 (3.80〜12.77)	1.75	1.75	1.75	1.75	2.25	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.8+2.8+2.8+2.8+4.0	2.03	4.5〜5.6	2.03	4.5〜5.6	2.03	4.5〜5.6	2.03	4.5〜5.6	2.88	6.3〜7.9	11.00 (3.80〜12.77)	1.70	1.70	1.70	1.70	2.45	9.25	12.6 (15.0)	2500 (620〜2960)
	2.8+2.8+2.8+3.6+3.6	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	1.97	4.3〜5.4	2.54	5.6〜7.0	2.54	5.6〜7.0	11.00 (3.80〜12.82)	1.67	1.67	1.67	2.14	2.14	9.29	12.6 (15.2)	2500 (620〜3000)

5 室 用

■5M1005V（冷房）

室内機組合せ		冷房能力(kW)											電気特性	
		A室		B室		C室		D室		E室		合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)
1室	2.2	2.20	6.1〜9.2									2.20 (2.06〜3.85)	2.8	560 (530〜1000)
	2.8	2.80	7.7〜11.7									2.80 (2.06〜3.85)	3.5	690 (530〜1000)
	3.6	3.60	9.9〜15.0									3.60 (2.09〜5.02)	4.7	930 (530〜1480)
	4.0	4.00	11.0〜16.7									4.00 (2.10〜5.63)	5.4	1060 (530〜1800)
	5.0	5.00	13.8〜20.9									5.00 (2.11〜5.67)	7.2	1420 (530〜1760)
	5.6	5.60	15.4〜23.4									5.60 (2.11〜5.70)	8.6	1700 (530〜1760)
2室	2.2+2.2	2.20	6.1〜9.2	2.20	6.1〜9.2							4.40 (2.77〜6.08)	5.3	1040 (580〜1660)
	2.2+2.8	2.20	6.1〜9.2	2.80	7.7〜11.7							5.00 (2.77〜6.40)	6.2	1220 (580〜1810)
	2.2+3.6	2.20	6.1〜9.2	3.60	9.9〜15.0							5.80 (2.79〜7.04)	7.8	1540 (580〜2130)
	2.2+4.0	2.20	6.1〜9.2	4.00	11.0〜16.7							6.20 (2.80〜7.08)	8.5	1680 (580〜2180)
	2.2+5.0	2.18	6.0〜9.1	4.97	13.7〜20.8							7.15 (2.80〜7.77)	10.8	2140 (580〜2600)
	2.2+5.6	2.14	5.9〜8.9	5.46	15.0〜22.8							7.60 (2.80〜8.22)	12.2	2410 (580〜2950)
	2.8+2.8	2.80	7.7〜11.7	2.80	7.7〜11.7							5.60 (2.77〜6.40)	7.3	1450 (580〜1810)
	2.8+3.6	2.80	7.7〜11.7	3.60	9.9〜15.0							6.40 (2.79〜7.04)	9.0	1780 (580〜2130)
	2.8+4.0	2.80	7.7〜11.7	4.00	11.0〜16.7							6.80 (2.80〜7.39)	10.0	1980 (580〜2360)
	2.8+5.0	2.73	7.5〜11.4	4.87	13.4〜20.4							7.60 (3.14〜8.21)	12.2	2410 (580〜2940)
	2.8+5.6	2.68	7.4〜11.2	5.37	14.8〜22.4							8.05 (3.14〜8.43)	13.9	2750 (580〜3120)
	3.6+3.6	3.58	9.9〜15.0	3.58	9.9〜15.0							7.15 (3.14〜7.77)	11.1	2200 (580〜2650)
	3.6+4.0	3.53	9.7〜14.8	3.92	10.8〜16.4							7.45 (3.15〜8.11)	11.9	2360 (580〜2930)
	3.6+5.0	3.43	9.4〜14.3	4.77	13.1〜19.9							8.20 (3.15〜8.53)	14.4	2860 (580〜3240)
	3.6+5.6	3.38	9.3〜14.1	5.27	14.5〜22.0							8.65 (3.16〜8.68)	17.1	3380 (580〜3420)
	4.0+4.0	3.88	10.7〜16.2	3.88	10.7〜16.2							7.75 (3.15〜8.27)	13.0	2570 (580〜3110)
	4.0+5.0	3.78	10.4〜15.8	4.72	13.0〜19.7							8.50 (3.16〜8.66)	16.1	3180 (580〜3440)
	4.0+5.6	3.64	10.0〜15.2	5.10	14.0〜21.3							8.74 (3.16〜8.74)	17.8	3530 (580〜3530)
	5.0+5.0	4.39	12.1〜18.3	4.39	12.1〜18.3							8.78 (3.17〜8.78)	17.4	3450 (580〜3450)
	5.0+5.6	4.15	11.4〜17.3	4.64	12.8〜19.4							8.79 (3.17〜8.79)	17.3	3420 (580〜3420)
	5.6+5.6	4.40	12.1〜18.4	4.40	12.1〜18.4							8.80 (3.17〜8.80)	17.3	3420 (580〜3420)
3室	2.2+2.2+2.2	2.20	6.1〜9.2	2.20	6.1〜9.2	2.20	6.1〜9.2					6.60 (3.01〜8.76)	8.2	1620 (580〜2690)
	2.2+2.2+2.8	2.18	6.0〜9.1	2.18	6.0〜9.1	2.79	7.7〜11.7					7.15 (3.22〜9.00)	9.2	1830 (580〜2870)
	2.2+2.2+3.6	2.13	5.9〜8.9	2.13	5.9〜8.9	3.49	9.6〜14.6					7.75 (3.23〜9.76)	10.8	2130 (580〜3480)
	2.2+2.2+4.0	2.11	5.8〜8.8	2.11	5.8〜8.8	3.83	10.6〜16.0					8.05 (3.24〜9.79)	11.6	2300 (580〜3560)
	2.2+2.2+5.0	2.06	5.7〜8.6	2.06	5.7〜8.6	4.68	12.9〜19.6					8.80 (3.24〜10.00)	13.5	2680 (580〜3640)
	2.2+2.2+5.6	2.04	5.6〜8.5	2.04	5.6〜8.5	5.17	14.2〜21.6					9.25 (3.24〜10.00)	14.9	2960 (580〜3650)
	2.2+2.8+2.8	2.14	5.9〜8.9	2.73	7.5〜11.4	2.73	7.5〜11.4					7.60 (3.22〜9.69)	10.5	2080 (580〜3430)
	2.2+2.8+3.6	2.10	5.8〜8.8	2.67	7.4〜11.2	3.43	9.4〜14.3					8.20 (3.23〜9.76)	11.6	2300 (580〜3500)
	2.2+2.8+4.0	2.08	5.7〜8.7	2.64	7.3〜11.0	3.78	10.4〜15.8					8.50 (3.24〜9.96)	12.7	2520 (580〜3640)
	2.2+2.8+5.0	2.04	5.6〜8.5	2.59	7.1〜10.8	4.62	12.7〜19.3					9.25 (3.24〜10.00)	14.9	2960 (580〜3670)
	2.2+2.8+5.6	2.01	5.5〜8.4	2.56	7.1〜10.7	5.13	14.1〜21.4					9.70 (3.24〜10.00)	16.9	3340 (580〜3660)
	2.2+3.6+3.6	2.06	5.7〜8.6	3.37	9.3〜14.1	3.37	9.3〜14.1					8.80 (3.24〜10.00)	13.8	2730 (580〜3760)
	2.2+3.6+4.0	2.04	5.6〜8.5	3.34	9.2〜14.0	3.72	10.2〜15.5					9.10 (3.25〜10.03)	14.5	2880 (580〜3760)
	2.2+3.6+5.0	2.01	5.5〜8.4	3.28	9.0〜13.7	4.56	12.6〜19.1					9.85 (3.25〜10.07)	17.5	3460 (580〜3780)
	2.2+3.6+5.6	1.93	5.3〜8.1	3.16	8.7〜13.2	4.91	13.5〜20.5					10.00 (3.25〜10.07)	18.2	3600 (580〜3760)
	2.2+4.0+4.0	2.02	5.6〜8.4	3.69	10.2〜15.4	3.69	10.2〜15.4					9.40 (3.25〜10.07)	16.0	3160 (580〜3830)
	2.2+4.0+5.0	1.96	5.4〜8.2	3.57	9.8〜14.9	4.47	12.3〜18.7					10.00 (3.27〜10.10)	18.3	3630 (580〜3820)
	2.2+4.0+5.6	1.86	5.1〜7.8	3.39	9.3〜14.2	4.75	13.1〜19.9					10.00 (3.27〜10.11)	18.2	3600 (580〜3710)
	2.2+5.0+5.0	1.80	5.0〜7.5	4.10	11.3〜17.1	4.10	11.3〜17.1					10.00 (3.27〜10.13)	17.7	3510 (580〜3660)
	2.2+5.0+5.6	1.72	4.7〜7.2	3.91	10.8〜16.3	4.37	12.0〜18.3					10.00 (3.27〜10.14)	17.6	3480 (580〜3660)
	2.2+5.6+5.6	1.64	4.5〜6.9	4.18	11.5〜17.5	4.18	11.5〜17.5					10.00 (3.27〜10.14)	17.6	3480 (580〜3660)
	2.8+2.8+2.8	2.68	7.4〜11.2	2.68	7.4〜11.2	2.68	7.4〜11.2					8.05 (3.22〜9.69)	11.5	2270 (580〜3430)
	2.8+2.8+3.6	2.63	7.2〜11.0	2.63	7.2〜11.0	3.39	9.3〜14.2					8.65 (3.23〜9.93)	13.2	2610 (580〜3690)
	2.8+2.8+4.0	2.61	7.2〜10.9	2.61	7.2〜10.9	3.73	10.3〜15.6					8.95 (3.24〜9.96)	14.1	2790 (580〜3690)
	2.8+2.8+5.0	2.56	7.1〜10.7	2.56	7.1〜10.7	4.58	12.6〜19.1					9.70 (3.24〜10.00)	16.7	3300 (580〜3660)
	2.8+2.8+5.6	2.50	6.9〜10.4	2.50	6.9〜10.4	5.00	13.8〜20.9					10.00 (3.24〜10.00)	18.4	3640 (580〜3640)
	2.8+3.6+3.6	2.59	7.1〜10.8	3.33	9.2〜13.9	3.33	9.2〜13.9					9.25 (3.24〜10.00)	15.2	3010 (580〜3760)
	2.8+3.6+4.0	2.57	7.1〜10.7	3.31	9.1〜13.8	3.67	10.1〜15.3					9.55 (3.25〜10.03)	16.5	3260 (580〜3760)
	2.8+3.6+5.0	2.46	6.8〜10.3	3.16	8.7〜13.2	4.38	12.1〜18.3					10.00 (3.25〜10.07)	18.2	3600 (580〜3760)
	2.8+3.6+5.6	2.33	6.4〜9.7	3.00	8.3〜12.5	4.67	12.9〜19.5					10.00 (3.25〜10.07)	18.2	3600 (580〜3710)
	2.8+4.0+4.0	2.55	7.0〜10.7	3.65	10.1〜15.3	3.65	10.1〜15.3					9.85 (3.25〜10.07)	17.9	3550 (580〜3760)
	2.8+4.0+5.0	2.37	6.5〜9.9	3.39	9.3〜14.2	4.24	11.7〜17.7					10.00 (3.27〜10.10)	18.3	3630 (580〜3740)
	2.8+4.0+5.6	2.26	6.2〜9.4	3.23	8.9〜13.5	4.51	12.4〜18.9					10.00 (3.27〜10.11)	18.2	3600 (580〜3710)
	2.8+5.0+5.0	2.18	6.0〜9.1	3.91	10.8〜16.3	3.91	10.8〜16.3					10.00 (3.27〜10.13)	17.7	3510 (580〜3660)
	2.8+5.0+5.6	2.09	5.8〜8.7	3.73	10.3〜15.6	4.18	11.5〜17.5					10.00 (3.27〜10.14)	17.6	3480 (580〜3660)
	2.8+5.6+5.6	2.00	5.5〜8.4	4.00	11.0〜16.7	4.00	11.0〜16.7					10.00 (3.27〜10.14)	17.6	3480 (580〜3650)
	3.6+3.6+3.6	3.28	9.0〜13.7	3.28	9.0〜13.7	3.28	9.0〜13.7					9.85 (3.25〜10.07)	17.9	3550 (580〜3830)
	3.6+3.6+4.0	3.21	8.8〜13.4	3.21	8.8〜13.4	3.58	9.9〜15.0					10.00 (3.27〜10.10)	18.9	3750 (580〜3850)
	3.6+3.6+5.0	2.95	8.1〜12.3	2.95	8.1〜12.3	4.10	11.3〜17.1					10.00 (3.27〜10.13)	18.2	3600 (580〜3780)
	3.6+3.6+5.6	2.81	7.7〜11.7	2.81	7.7〜11.7	4.38	12.1〜18.3					10.00 (3.27〜10.14)	18.2	3600 (580〜3780)
	3.6+4.0+4.0	3.10	8.5〜13.0	3.45	9.5〜14.4	3.45	9.5〜14.4					10.00 (3.27〜10.14)	18.9	3750 (580〜3840)
	3.6+4.0+5.0	2.86	7.9〜12.0	3.17	8.7〜13.2	3.97	10.9〜16.6					10.00 (3.28〜10.16)	18.3	3630 (580〜3830)
	3.6+4.0+5.6	2.73	7.5〜11.4	3.03	8.3〜12.7	4.24	11.7〜17.7					10.00 (3.28〜10.17)	18.2	3600 (580〜3780)
	3.6+5.0+5.0	2.64	7.3〜11.0	3.68	10.1〜15.4	3.68	10.1〜15.4					10.00 (3.28〜10.19)	17.7	3510 (580〜3730)
	3.6+5.0+5.6	2.54	7.0〜10.6	3.52	9.7〜14.7	3.94	10.9〜16.5					10.00 (3.28〜10.20)	17.6	3480 (580〜3730)
	3.6+5.6+5.6	2.44	6.7〜10.2	3.78	10.4〜15.8	3.78	10.4〜15.8					10.00 (3.28〜10.21)	17.6	3480 (580〜3710)
	4.0+4.0+4.0	3.33	9.2〜13.9	3.33	9.2〜13.9	3.33	9.2〜13.9					10.00 (3.28〜10.17)	18.9	3750 (580〜3940)
	4.0+4.0+5.0	3.08	8.5〜12.9	3.08	8.5〜12.9	3.84	10.6〜16.1					10.00 (3.28〜10.20)	18.3	3630 (580〜3840)
	4.0+4.0+5.6	2.94	8.1〜12.3	2.94	8.1〜12.3	4.12	11.3〜17.2					10.00 (3.28〜10.20)	18.2	3600 (580〜3850)
	4.0+5.0+5.0	2.86	7.9〜12.0	3.57	9.8〜14.9	3.57	9.8〜14.9					10.00 (3.28〜10.22)	17.7	3510 (580〜3770)
	4.0+5.0+5.6	2.74	7.5〜11.5	3.42	9.4〜14.3	3.84	10.6〜16.1					10.00 (3.28〜10.23)	17.8	3520 (580〜3710)
	4.0+5.6+5.6	2.64	7.3〜11.0	3.68	10.1〜15.4	3.68	10.1〜15.4					10.00 (3.29〜10.24)	17.6	3480 (580〜3710)
	5.0+5.0+5.0	3.33	9.2〜13.9	3.33	9.2〜13.9	3.33	9.2〜13.9					10.00 (3.29〜10.25)	17.3	3430 (580〜3670)
	5.0+5.0+5.6	3.21	8.8〜13.4	3.21	8.8〜13.4	3.58	9.9〜15.0					10.00 (3.29〜10.26)	17.3	3430 (580〜3670)
4室	2.2+2.2+2.2+2.2	2.09	5.8〜8.7	2.09	5.8〜8.7	2.09	5.8〜8.7	2.09	5.8〜8.7			8.35 (3.15〜10.69)	11.1	2200 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.2+2.8	2.06	5.7〜8.6	2.06	5.7〜8.6	2.06	5.7〜8.6	2.62	7.2〜11.0			8.80 (3.34〜10.69)	12.3	2440 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.2+3.6	2.03	5.6〜8.5	2.03	5.6〜8.5	2.03	5.6〜8.5	3.31	9.1〜13.8			9.40 (3.38〜10.72)	13.9	2750 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.2+4.0	2.01	5.5〜8.4	2.01	5.5〜8.4	2.01	5.5〜8.4	3.67	10.1〜15.3			9.70 (3.38〜10.73)	14.8	2940 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.2+5.0	1.90	5.2〜7.9	1.90	5.2〜7.9	1.90	5.2〜7.9	4.30	11.8〜18.0			10.00 (3.38〜10.74)	15.6	3080 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.2+5.6	1.80	5.0〜7.5	1.80	5.0〜7.5	1.80	5.0〜7.5	4.60	12.7〜19.2			10.00 (3.38〜10.75)	15.6	3090 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.8+2.8	2.04	5.6〜8.5	2.04	5.6〜8.5	2.59	7.1〜10.8	2.59	7.1〜10.8			9.25 (3.37〜10.69)	13.3	2630 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.8+3.6	2.01	5.5〜8.4	2.01	5.5〜8.4	2.55	7.0〜10.7	3.28	9.0〜13.7			9.85 (3.38〜10.72)	15.2	3010 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.8+4.0	1.96	5.4〜8.2	1.96	5.4〜8.2	2.50	6.9〜10.4	3.58	9.9〜15.0			10.00 (3.38〜10.73)	15.9	3140 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.8+5.0	1.80	5.0〜7.5	1.80	5.0〜7.5	2.30	6.3〜9.6	4.10	11.3〜17.1			10.00 (3.38〜10.74)	15.6	3080 (550〜3580)
	2.2+2.2+2.8+5.6	1.72	4.7〜7.2	1.72	4.7〜7.2	2.19	6.0〜9.2	4.37	12.0〜18.3			10.00 (3.38〜10.75)	15.6	3090 (550〜3600)
	2.2+2.2+3.6+3.6	1.90	5.2〜7.9	1.90	5.2〜7.9	3.10	8.5〜13.0	3.10	8.5〜13.0			10.00 (3.38〜10.74)	15.9	3140 (550〜3650)
	2.2+2.2+3.6+4.0	1.83	5.0〜7.6	1.83	5.0〜7.6	3.00	8.3〜12.5	3.34	9.2〜14.0			10.00 (3.39〜10.76)	15.9	3140 (550〜3630)
	2.2+2.2+3.6+5.0	1.69	4.7〜7.1	1.69	4.7〜7.1	2.77	7.6〜11.6	3.85	10.6〜16.1			10.00 (3.39〜10.77)	15.6	3080 (550〜3610)
	2.2+2.2+3.6+5.6	1.62	4.5〜6.8	1.62	4.5〜6.8	2.65	7.3〜11.1	4.11	11.3〜17.2			10.00 (3.39〜10.77)	15.6	3090 (550〜3600)
	2.2+2.2+4.0+4.0	1.77	4.9〜7.4	1.77	4.9〜7.4	3.23	8.9〜13.5	3.23	8.9〜13.5			10.00 (3.39〜10.77)	15.9	3140 (550〜3630)
	2.2+2.2+4.0+5.0	1.64	4.5〜6.9	1.64	4.5〜6.9	2.99	8.2〜12.5	3.73	10.3〜15.6			10.00 (3.39〜10.78)	15.6	3080 (550〜3610)
	2.2+2.2+4.0+5.6	1.57	4.3〜6.6	1.57	4.3〜6.6	2.86	7.9〜12.0	4.00	11.0〜16.7			10.00 (3.39〜10.78)	15.6	3090 (550〜3600)
	2.2+2.2+5.0+5.0	1.53	4.2〜6.4	1.53	4.2〜6.4	3.47	9.6〜14.5	3.47	9.6〜14.5			10.00 (3.39〜10.79)	15.3	3030 (550〜3540)
	2.2+2.2+5.0+5.6	1.47	4.0〜6.1	1.47	4.0〜6.1	3.33	9.2〜13.9	3.73	10.3〜15.6			10.00 (3.39〜10.79)	15.3	3030 (550〜3540)
	2.2+2.2+5.6+5.6	1.41	3.9〜5.9	1.41	3.9〜5.9	3.59	9.9〜15.0	3.59	9.9〜15.0			10.00 (3.39〜10.79)	15.3	3030 (550〜3540)
	2.2+2.8+2.8+2.8	2.02	5.6〜8.4	2.56	7.1〜10.7	2.56	7.1〜10.7	2.56	7.1〜10.7			9.70 (3.37〜10.69)	14.8	2940 (550〜3580)
	2.2+2.8+2.8+3.6	1.93	5.3〜8.1	2.46	6.8〜10.3	2.46	6.8〜10.3	3.15	8.7〜13.2			10.00 (3.38〜10.72)	15.9	3140 (550〜3580)

5 室 用

■5M1005AV（冷房）

室内機組合せ		冷房能力(kW)											電気特性	
		A室		B室		C室		D室		E室		合計能力	運転電流(A)	消費電力(W)
4室	2.2+2.8+2.8+4.0	1.86	5.1～7.8	2.37	6.5～9.9	2.37	6.5～9.9	3.40	9.4～14.2			10.00（3.38～10.73）	15.9	3140（550～3580）
	2.2+2.8+2.8+5.0	1.72	4.7～7.2	2.19	6.0～9.2	2.19	6.0～9.2	3.90	10.7～16.3			10.00（3.38～10.74）	15.6	3080（550～3600）
	2.2+2.8+2.8+5.6	1.64	4.5～6.9	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	4.18	11.5～17.5			10.00（3.38～10.75）	15.6	3090（550～3600）
	2.2+2.8+3.6+3.6	1.80	5.0～7.5	2.30	6.3～9.6	2.95	8.1～12.3	2.95	8.1～12.3			10.00（3.38～10.74）	15.9	3140（550～3650）
	2.2+2.8+3.6+4.0	1.75	4.8～7.3	2.22	6.1～9.3	2.86	7.9～12.0	3.17	8.7～13.2			10.00（3.39～10.76）	15.9	3140（550～3650）
	2.2+2.8+3.6+5.0	1.62	4.5～6.8	2.06	5.7～8.6	2.65	7.3～11.1	3.67	10.1～15.3			10.00（3.39～10.77）	15.6	3080（550～3630）
	2.2+2.8+3.6+5.6	1.55	4.3～6.5	1.97	5.4～8.2	2.54	7.0～10.6	3.94	10.9～16.5			10.00（3.39～10.77）	15.6	3090（550～3600）
	2.2+2.8+4.0+4.0	1.69	4.7～7.1	2.15	5.9～9.0	3.08	8.5～12.9	3.08	8.5～12.9			10.00（3.39～10.77）	15.9	3140（550～3650）
	2.2+2.8+4.0+5.0	1.57	4.3～6.6	2.00	5.5～8.4	2.86	7.9～12.0	3.57	9.8～14.9			10.00（3.39～10.78）	15.6	3080（550～3630）
	2.2+2.8+4.0+5.6	1.51	4.2～6.3	1.92	5.3～8.0	2.74	7.5～11.5	3.83	10.6～16.0			10.00（3.39～10.78）	15.6	3090（550～3600）
	2.2+2.8+5.0+5.0	1.47	4.0～6.1	1.87	5.2～7.8	3.33	9.2～13.9	3.33	9.2～13.9			10.00（3.39～10.79）	15.3	3030（550～3540）
	2.2+2.8+5.0+5.6	1.41	3.9～5.9	1.79	4.9～7.5	3.21	8.8～13.4	3.59	9.9～15.0			10.00（3.39～10.79）	15.3	3030（550～3540）
	2.2+3.6+3.6+3.6	1.69	4.7～7.1	2.77	7.6～11.6	2.77	7.6～11.6	2.77	7.6～11.6			10.00（3.39～10.77）	15.9	3140（550～3650）
	2.2+3.6+3.6+4.0	1.64	4.5～6.9	2.69	7.4～11.2	2.69	7.4～11.2	2.98	8.2～12.5			10.00（3.39～10.78）	15.9	3140（550～3630）
	2.2+3.6+3.6+5.0	1.53	4.2～6.4	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	3.47	9.6～14.5			10.00（3.39～10.79）	15.6	3080（550～3600）
	2.2+3.6+3.6+5.6	1.47	4.0～6.1	2.40	6.6～10.0	2.40	6.6～10.0	3.73	10.3～15.6			10.00（3.39～10.79）	15.6	3090（550～3600）
	2.2+3.6+4.0+4.0	1.59	4.4～6.6	2.61	7.2～10.9	2.90	8.0～12.1	2.90	8.0～12.1			10.00（3.39～10.79）	15.9	3140（550～3630）
	2.2+3.6+4.0+5.0	1.49	4.1～6.2	2.43	6.7～10.2	2.70	7.4～11.3	3.38	9.3～14.1			10.00（3.39～10.80）	15.6	3080（550～3610）
	2.2+3.6+4.0+5.6	1.43	3.9～6.0	2.34	6.4～9.8	2.60	7.2～10.9	3.63	10.0～15.2			10.00（3.39～10.80）	15.6	3090（550～3600）
	2.2+4.0+4.0+4.0	1.54	4.2～6.4	2.82	7.8～11.8	2.82	7.8～11.8	2.82	7.8～11.8			10.00（3.39～10.80）	15.9	3140（550～3630）
	2.2+4.0+4.0+5.0	1.45	4.0～6.1	2.63	7.2～11.0	2.63	7.2～11.0	3.29	9.1～13.8			10.00（3.39～10.80）	15.6	3080（550～3600）
	2.8+2.8+2.8+2.8	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4			10.00（3.37～10.69）	15.9	3140（550～3580）
	2.8+2.8+2.8+3.6	2.33	6.4～9.7	2.33	6.4～9.7	2.33	6.4～9.7	3.01	8.3～12.6			10.00（3.38～10.72）	15.9	3140（550～3580）
	2.8+2.8+2.8+4.0	2.26	6.2～9.4	2.26	6.2～9.4	2.26	6.2～9.4	3.22	8.9～13.5			10.00（3.38～10.73）	15.9	3140（550～3600）
	2.8+2.8+2.8+5.0	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	3.73	10.3～15.6			10.00（3.38～10.74）	15.6	3080（550～3600）
	2.8+2.8+2.8+5.6	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	4.00	11.0～16.7			10.00（3.38～10.75）	15.6	3090（550～3600）
	2.8+2.8+3.6+3.6	2.19	6.0～9.2	2.19	6.0～9.2	2.81	7.7～11.7	2.81	7.7～11.7			10.00（3.38～10.74）	15.9	3140（550～3650）
	2.8+2.8+3.6+4.0	2.12	5.8～8.9	2.12	5.8～8.9	2.73	7.5～11.4	3.03	8.3～12.7			10.00（3.39～10.76）	15.9	3140（550～3630）
	2.8+2.8+3.6+5.0	1.97	5.4～8.2	1.97	5.4～8.2	2.54	7.0～10.6	3.52	9.7～14.7			10.00（3.39～10.77）	15.6	3080（550～3610）
	2.8+2.8+3.6+5.6	1.89	5.2～7.9	1.89	5.2～7.9	2.43	6.7～10.2	3.79	10.4～15.8			10.00（3.39～10.77）	15.6	3090（550～3600）
	2.8+2.8+4.0+4.0	2.06	5.7～8.6	2.06	5.7～8.6	2.94	8.1～12.3	2.94	8.1～12.3			10.00（3.39～10.77）	15.9	3140（550～3630）
	2.8+2.8+4.0+5.0	1.92	5.3～8.0	1.92	5.3～8.0	2.74	7.5～11.5	3.42	9.4～14.3			10.00（3.39～10.78）	15.6	3080（550～3610）
	2.8+2.8+4.0+5.6	1.84	5.1～7.7	1.84	5.1～7.7	2.63	7.2～11.0	3.69	10.2～15.4			10.00（3.39～10.78）	15.6	3090（550～3600）
	2.8+2.8+5.0+5.0	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	3.21	8.8～13.4	3.21	8.8～13.4			10.00（3.39～10.79）	15.3	3030（550～3540）
	2.8+3.6+3.6+3.6	2.05	5.6～8.6	2.65	7.3～11.1	2.65	7.3～11.1	2.65	7.3～11.1			10.00（3.39～10.77）	15.9	3140（550～3650）
	2.8+3.6+3.6+4.0	2.00	5.5～8.4	2.57	7.1～10.7	2.57	7.1～10.7	2.86	7.9～12.0			10.00（3.39～10.78）	15.9	3140（550～3630）
	2.8+3.6+3.6+5.0	1.87	5.2～7.8	2.40	6.6～10.0	2.40	6.6～10.0	3.33	9.2～13.9			10.00（3.39～10.79）	15.6	3080（550～3610）
	2.8+3.6+3.6+5.6	1.79	4.9～7.5	2.31	6.4～9.7	2.31	6.4～9.7	3.59	9.9～15.0			10.00（3.39～10.79）	15.6	3090（550～3600）
	2.8+3.6+4.0+4.0	1.94	5.3～8.1	2.50	6.9～10.4	2.78	7.7～11.6	2.78	7.7～11.6			10.00（3.39～10.79）	15.9	3140（550～3630）
	2.8+3.6+4.0+5.0	1.82	5.0～7.6	2.34	6.4～9.8	2.60	7.2～10.9	3.24	8.9～13.5			10.00（3.39～10.80）	15.6	3080（550～3610）
	2.8+4.0+4.0+4.0	1.90	5.2～7.9	2.70	7.4～11.3	2.70	7.4～11.3	2.70	7.4～11.3			10.00（3.39～10.80）	15.9	3140（550～3650）
	3.6+3.6+3.6+3.6	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4			10.00（3.39～10.79）	15.9	3140（550～3650）
	3.6+3.6+3.6+4.0	2.43	6.7～10.2	2.43	6.7～10.2	2.43	6.7～10.2	2.71	7.5～11.3			10.00（3.39～10.80）	15.9	3140（550～3650）
	3.6+3.6+4.0+4.0	2.37	6.5～9.9	2.37	6.5～9.9	2.63	7.2～11.0	2.63	7.2～11.0			10.00（3.39～10.80）	15.9	3140（550～3650）
	3.6+4.0+4.0+4.0	2.32	6.4～9.7	2.56	7.1～10.7	2.56	7.1～10.7	2.56	7.1～10.7			10.00（3.39～10.81）	15.9	3140（550～3650）
5室	2.2+2.2+2.2+2.2+2.2	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	10.00（3.20～11.00）	15.8	3130（550～3510）
	2.2+2.2+2.2+2.2+2.8	1.90	5.2～7.9	1.90	5.2～7.9	1.90	5.2～7.9	1.90	5.2～7.9	2.40	6.6～10.0	10.00（3.20～10.99）	15.8	3130（550～3510）
	2.2+2.2+2.2+2.2+3.6	1.77	4.9～7.4	1.77	4.9～7.4	1.77	4.9～7.4	1.77	4.9～7.4	2.92	8.0～12.2	10.00（3.20～10.97）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.2+4.0	1.72	4.7～7.2	1.72	4.7～7.2	1.72	4.7～7.2	1.72	4.7～7.2	3.12	8.6～13.0	10.00（3.19～10.96）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.2+5.0	1.59	4.4～6.6	1.59	4.4～6.6	1.59	4.4～6.6	1.59	4.4～6.6	3.64	10.0～15.2	10.00（3.19～10.95）	15.5	3070（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.2+5.6	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	3.88	10.7～16.2	10.00（3.19～10.95）	15.5	3070（550～3450）
	2.2+2.2+2.2+2.8+2.8	1.80	5.0～7.5	1.80	5.0～7.5	1.80	5.0～7.5	2.30	6.3～9.6	2.30	6.3～9.6	10.00（3.20～10.99）	15.8	3130（550～3510）
	2.2+2.2+2.2+2.8+3.6	1.69	4.7～7.1	1.69	4.7～7.1	1.69	4.7～7.1	2.15	5.9～9.0	2.78	7.7～11.6	10.00（3.20～10.97）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.8+4.0	1.64	4.5～6.9	1.64	4.5～6.9	1.64	4.5～6.9	2.09	5.8～8.7	2.99	8.2～12.5	10.00（3.19～10.96）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.8+5.0	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	1.94	5.3～8.1	3.47	9.6～14.5	10.00（3.19～10.96）	15.5	3070（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+2.8+5.6	1.47	4.0～6.1	1.47	4.0～6.1	1.47	4.0～6.1	1.87	5.2～7.8	3.72	10.2～15.5	10.00（3.19～10.96）	15.5	3070（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+3.6+3.6	1.59	4.4～6.6	1.59	4.4～6.6	1.59	4.4～6.6	2.61	7.2～10.9	2.61	7.2～10.9	10.00（3.19～10.95）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+3.6+4.0	1.55	4.3～6.5	1.55	4.3～6.5	1.55	4.3～6.5	2.54	7.0～10.6	2.81	7.7～11.7	10.00（3.19～10.94）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+3.6+5.0	1.45	4.0～6.1	1.45	4.0～6.1	1.45	4.0～6.1	2.37	6.5～9.9	3.28	9.0～13.7	10.00（3.19～10.94）	15.5	3070（550～3490）
	2.2+2.2+2.2+4.0+4.0	1.51	4.2～6.3	1.51	4.2～6.3	1.51	4.2～6.3	2.74	7.5～11.5	2.74	7.5～11.5	10.00（3.19～10.93）	15.8	3130（550～3470）
	2.2+2.2+2.2+4.0+5.0	1.41	3.9～5.9	1.41	3.9～5.9	1.41	3.9～5.9	2.56	7.1～10.7	3.21	8.8～13.4	10.00（3.19～10.93）	15.5	3070（550～3470）
	2.2+2.2+2.8+2.8+2.8	1.72	4.7～7.2	1.72	4.7～7.2	2.19	6.0～9.2	2.19	6.0～9.2	2.19	6.0～9.2	10.00（3.20～10.99）	15.8	3130（550～3510）
	2.2+2.2+2.8+2.8+3.6	1.62	4.5～6.8	1.62	4.5～6.8	2.06	5.7～8.6	2.06	5.7～8.6	2.64	7.3～11.0	10.00（3.20～10.97）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.2+2.8+2.8+4.0	1.57	4.3～6.6	1.57	4.3～6.6	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.86	7.9～12.0	10.00（3.19～10.95）	15.8	3130（550～3470）
	2.2+2.2+2.8+2.8+5.0	1.47	4.0～6.1	1.47	4.0～6.1	1.87	5.2～7.8	1.87	5.2～7.8	3.32	9.1～13.9	10.00（3.19～10.95）	15.5	3070（550～3450）
	2.2+2.2+2.8+2.8+5.6	1.41	3.9～5.9	1.41	3.9～5.9	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	3.60	9.9～15.0	10.00（3.19～10.95）	15.5	3070（550～3450）
	2.2+2.2+2.8+3.6+3.6	1.53	4.2～6.4	1.53	4.2～6.4	1.94	5.3～8.1	2.50	6.9～10.4	2.50	6.9～10.4	10.00（3.19～10.95）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.2+2.8+3.6+4.0	1.49	4.1～6.2	1.49	4.1～6.2	1.89	5.2～7.9	2.43	6.7～10.2	2.70	7.4～11.3	10.00（3.19～10.94）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.2+2.8+4.0+4.0	1.45	4.0～6.1	1.45	4.0～6.1	1.84	5.1～7.7	2.63	7.2～11.0	2.63	7.2～11.0	10.00（3.19～10.93）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.2+3.6+3.6+3.6	1.45	4.0～6.1	1.45	4.0～6.1	2.37	6.5～9.9	2.37	6.5～9.9	2.37	6.5～9.9	10.00（3.19～10.93）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.2+3.6+3.6+4.0	1.41	3.9～5.9	1.41	3.9～5.9	2.31	6.4～9.7	2.31	6.4～9.7	2.56	7.1～10.7	10.00（3.19～10.93）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.8+2.8+2.8+2.8	1.64	4.5～6.9	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	2.09	5.8～8.7	10.00（3.20～10.99）	15.8	3130（550～3510）
	2.2+2.8+2.8+2.8+3.6	1.55	4.3～6.5	1.97	5.4～8.2	1.97	5.4～8.2	1.97	5.4～8.2	2.54	7.0～10.6	10.00（3.20～10.97）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.8+2.8+2.8+4.0	1.51	4.2～6.3	1.92	5.3～8.0	1.92	5.3～8.0	1.92	5.3～8.0	2.73	7.5～11.4	10.00（3.19～10.96）	15.8	3130（550～3490）
	2.2+2.8+2.8+2.8+5.0	1.41	3.9～5.9	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	3.22	8.9～13.5	10.00（3.19～10.95）	15.9	3140（550～3450）
	2.2+2.8+2.8+3.6+3.6	1.46	4.0～6.1	1.87	5.2～7.8	1.87	5.2～7.8	2.40	6.6～10.0	2.40	6.6～10.0	10.00（3.19～10.95）	15.8	3130（550～3440）
	2.2+2.8+2.8+3.6+4.0	1.43	3.9～6.0	1.82	5.0～7.6	1.82	5.0～7.6	2.34	6.4～9.8	2.59	7.1～10.8	10.00（3.19～10.94）	15.8	3130（550～3440）
	2.8+2.8+2.8+2.8+2.8	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	2.00	5.5～8.4	10.00（3.20～10.99）	15.8	3130（550～3510）
	2.8+2.8+2.8+2.8+3.6	1.89	5.2～7.9	1.89	5.2～7.9	1.89	5.2～7.9	1.89	5.2～7.9	2.44	6.7～10.2	10.00（3.20～10.97）	15.8	3130（550～3490）
	2.8+2.8+2.8+2.8+4.0	1.84	5.1～7.7	1.84	5.1～7.7	1.84	5.1～7.7	1.84	5.1～7.7	2.64	7.3～11.0	10.00（3.19～10.96）	15.8	3130（550～3490）
	2.8+2.8+2.8+3.6+3.6	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	1.79	4.9～7.5	2.31	6.4～9.7	2.31	6.4～9.7	10.00（3.19～10.95）	15.8	3130（550～3440）

5 室 用

■5M1005AV（暖房・床暖房接続）

［　］内の組合せは床暖房ユニットを示します。

室内機・床暖房ユニット組合せ		暖房／加熱能力（外気7℃）（kW）											暖房/加熱低温能力(外気2℃)(kW)						電気特性	
		A室		B室		C室		D室		E室		合計能力	A室	B室	C室	D室	E室	合計能力	運転電流(A)(最大)	消費電力(W)
1室	[5.0]	5.00	16.4									5.00(2.47～5.95)	4.31					4.31	7.4(8.3)	1470(560～1650)
	[7.0]	7.00	22.9									7.00(2.47～8.25)	5.97					5.97	9.8(11.6)	1940(480～2290)
2室	[5.0]+2.2	5.00	16.4	3.20	7.1～8.8							8.20(2.80～9.80)	4.33	2.77				7.10	10.5(13.3)	2070(590～2640)
	[5.0]+2.8	5.00	16.4	4.00	8.8～11.0							9.00(2.80～10.54)	4.24	3.39				7.63	11.6(14.3)	2300(580～2840)
	[5.0]+3.6	5.00	16.4	5.00	11.0～13.8							10.00(2.80～11.29)	4.09	4.09				8.18	13.1(15.4)	2590(570～3050)
	[5.0]+4.0	5.00	16.4	5.60	12.3～15.4							10.60(2.80～11.30)	3.86	4.32				8.18	14.0(15.2)	2770(570～3010)
	[5.0]+5.0	4.55	14.9	6.45	14.2～17.8							11.00(3.18～11.90)	3.56	5.06				8.62	14.3(15.9)	2830(640～3150)
	[5.0]+5.6	4.33	14.2	6.67	14.7～18.4							11.00(3.18～12.03)	3.43	5.28				8.71	14.2(16.0)	2810(630～3170)
	[7.0]+2.2	7.00	22.9	3.20	7.1～8.8							10.20(3.18～11.29)	5.61	2.57				8.18	13.4(15.3)	2650(650～3030)
	[7.0]+2.8	7.00	22.9	4.00	8.8～11.0							11.00(3.18～11.44)	5.27	3.01				8.28	14.6(15.4)	2890(640～3040)
	[7.0]+3.6	6.42	21.0	4.58	10.1～12.6							11.00(3.18～11.90)	5.03	3.59				8.62	14.3(16.0)	2840(640～3160)
	[7.0]+4.0	6.11	20.0	4.89	10.8～13.5							11.00(3.18～11.90)	4.79	3.83				8.62	14.2(15.8)	2810(630～3130)
	[7.0]+5.0	5.46	17.9	5.54	12.2～15.3							11.00(4.03～12.03)	4.32	4.39				8.71	13.9(15.8)	2760(800～3120)
	[7.0]+5.6	5.24	17.2	5.76	12.7～15.9							11.00(4.03～12.34)	4.26	4.68				8.94	13.8(16.3)	2740(800～3230)
	[5.0]+[5.0]	5.00	16.4	5.00	16.4							10.00(2.80～11.29)	4.09	4.09				8.18	13.3(15.5)	2640(610～3070)
	[5.0]+[7.0]	4.58	15.0	6.42	21.0							11.00(3.18～11.90)	3.59	5.03				8.62	14.5(16.0)	2870(680～3170)
3室	[5.0]+2.2+2.2	4.82	15.8	3.09	6.8～8.5	3.09	6.8～8.5					11.00(3.55～11.44)	3.64	2.32	2.32			8.28	14.4(15.3)	2860(720～3020)
	[5.0]+2.2+2.8	4.50	14.7	2.89	6.4～8.0	3.61	8.0～9.9					11.00(3.55～11.90)	3.53	2.26	2.83			8.62	14.3(15.9)	2830(710～3140)
	[5.0]+2.2+3.6	4.17	13.7	2.66	5.9～7.3	4.17	9.2～11.5					11.00(3.55～12.03)	3.30	2.11	3.30			8.71	14.2(16.0)	2810(710～3170)
	[5.0]+2.2+4.0	3.99	13.1	2.55	5.6～7.0	4.46	9.8～12.3					11.00(3.55～12.03)	3.16	2.02	3.53			8.71	14.0(15.8)	2770(700～3130)
	[5.0]+2.2+5.0	3.60	11.8	2.30	5.1～6.3	5.10	11.2～14.0					11.00(3.87～12.32)	2.92	1.87	4.13			8.92	13.8(16.1)	2730(760～3180)
	[5.0]+2.2+5.6	3.46	11.3	2.21	4.9～6.1	5.33	11.7～14.7					11.00(3.87～12.46)	2.84	1.82	4.36			9.02	13.7(16.2)	2710(760～3210)
	[5.0]+2.8+2.8	4.24	13.9	3.38	7.4～9.3	3.38	7.4～9.3					11.00(3.55～12.02)	3.35	2.68	2.68			8.71	14.1(15.9)	2800(710～3150)
	[5.0]+2.8+3.6	3.93	12.9	3.14	6.9～8.7	3.93	8.7～10.8					11.00(3.55～12.03)	3.11	2.49	3.11			8.71	14.0(15.8)	2770(700～3130)
	[5.0]+2.8+4.0	3.77	12.4	3.01	6.6～8.3	4.22	9.3～11.6					11.00(3.55～12.31)	3.06	2.44	3.42			8.92	13.9(16.2)	2750(700～3200)
	[5.0]+2.8+5.0	3.42	11.2	2.73	6.0～7.5	4.85	10.7～13.4					11.00(3.87～12.46)	2.80	2.24	3.98			9.02	13.7(16.2)	2710(760～3200)
	[5.0]+2.8+5.6	3.30	10.8	2.63	5.8～7.2	5.07	11.2～14.0					11.00(3.87～12.46)	2.70	2.16	4.16			9.02	13.6(16.1)	2690(750～3190)
	[5.0]+3.6+3.6	3.67	12.0	3.67	8.1～10.1	3.67	8.1～10.1					11.00(3.87～12.60)	3.04	3.04	3.04			9.13	13.8(16.6)	2730(760～3280)
	[5.0]+3.6+4.0	3.53	11.6	3.53	7.8～9.7	3.94	8.7～10.9					11.00(3.55～12.46)	2.89	2.89	3.24			9.02	13.8(16.3)	2730(690～3230)
	[5.0]+3.6+5.0	3.22	10.5	3.22	7.1～8.9	4.56	10.0～12.6					11.00(3.87～12.59)	2.67	2.67	3.78			9.12	13.5(16.3)	2680(750～3220)
	[5.0]+3.6+5.6	3.11	10.2	3.11	6.9～8.6	4.78	10.5～13.2					11.00(3.87～12.60)	2.58	2.58	3.97			9.13	13.5(16.2)	2670(750～3210)
	[5.0]+4.0+4.0	3.40	11.1	3.80	8.4～10.5	3.80	8.4～10.5					11.00(3.55～12.45)	2.78	3.12	3.12			9.02	13.6(16.2)	2700(690～3200)
	[5.0]+4.0+5.0	3.11	10.2	3.48	7.7～9.6	4.41	9.7～12.1					11.00(3.87～12.60)	2.58	2.89	3.66			9.13	13.5(16.2)	2670(750～3210)
	[5.0]+4.0+5.6	3.00	9.8	3.37	7.4～9.3	4.63	10.2～12.8					11.00(3.87～12.60)	2.50	2.79	3.84			9.13	13.4(16.2)	2660(750～3200)
	[5.0]+5.0+5.0	2.86	9.4	4.07	9.0～11.2	4.07	9.0～11.2					11.00(4.20～12.57)	2.36	3.37	3.37			9.10	13.3(16.0)	2640(810～3170)
	[5.0]+5.0+5.6	2.78	9.1	3.94	8.7～10.9	4.28	9.4～11.8					11.00(4.20～12.57)	2.30	3.26	3.54			9.10	13.3(16.0)	2630(810～3160)
	[7.0]+2.2+2.2	5.74	18.8	2.63	5.8～7.2	2.63	5.8～7.2					11.00(3.87～12.03)	4.55	2.08	2.08			8.71	14.2(15.9)	2810(770～3140)
	[7.0]+2.2+2.8	5.42	17.8	2.48	5.5～6.8	3.10	6.8～8.5					11.00(3.87～12.03)	4.30	1.96	2.45			8.71	13.9(15.7)	2760(770～3110)
	[7.0]+2.2+3.6	5.06	16.6	2.32	5.1～6.4	3.62	8.0～10.0					11.00(3.87～12.32)	4.11	1.88	2.93			8.92	13.8(16.1)	2730(760～3180)
	[7.0]+2.2+4.0	4.87	16.0	2.23	4.9～6.1	3.90	8.6～10.7					11.00(3.87～12.46)	4.00	1.83	3.19			9.02	13.7(16.2)	2710(760～3210)
	[7.0]+2.2+5.0	4.46	14.6	2.03	4.5～5.6	4.51	9.9～12.4					11.00(4.20～12.60)	3.69	1.69	3.75			9.13	13.5(16.3)	2680(820～3220)
	[7.0]+2.2+5.6	4.30	14.1	1.97	4.3～5.4	4.73	10.4～13.0					11.00(4.20～12.60)	3.57	1.63	3.93			9.13	13.5(16.2)	2670(820～3210)
	[7.0]+2.8+2.8	5.14	16.8	2.93	6.5～8.1	2.93	6.5～8.1					11.00(3.87～12.32)	4.16	2.38	2.38			8.92	13.9(16.2)	2750(760～3200)
	[7.0]+2.8+3.6	4.81	15.8	2.75	6.1～7.6	3.44	7.6～9.5					11.00(3.87～12.46)	3.95	2.26	2.81			9.02	13.7(16.2)	2710(760～3210)
	[7.0]+2.8+4.0	4.64	15.2	2.65	5.8～7.3	3.71	8.2～10.2					11.00(3.87～12.46)	3.81	2.17	3.04			9.02	13.6(16.1)	2690(750～3190)
	[7.0]+2.8+5.0	4.26	14.0	2.43	5.4～6.7	4.31	9.5～11.9					11.00(4.20～12.60)	3.53	2.02	3.58			9.13	13.4(16.2)	2660(820～3200)
	[7.0]+2.8+5.6	4.12	13.5	2.35	5.2～6.5	4.53	10.0～12.5					11.00(4.20～12.60)	3.42	1.95	3.76			9.13	13.4(16.1)	2650(810～3190)
	[7.0]+3.6+3.6	4.52	14.8	3.24	7.1～8.9	3.24	7.1～8.9					11.00(3.87～12.59)	3.76	2.68	2.68			9.12	13.6(16.3)	2690(750～3230)
	[7.0]+3.6+4.0	4.37	14.3	3.13	6.9～8.6	3.50	7.7～9.6					11.00(3.87～12.60)	3.63	2.59	2.91			9.13	13.5(16.2)	2670(750～3210)
	[7.0]+3.6+5.0	4.03	13.2	2.88	6.3～7.9	4.09	9.0～11.3					11.00(4.20～12.57)	3.34	2.38	3.38			9.10	13.5(16.1)	2670(810～3190)
	[7.0]+4.0+4.0	4.24	13.9	3.38	7.4～9.3	3.38	7.4～9.3					11.00(3.87～12.59)	3.50	2.81	2.81			9.12	13.4(16.2)	2660(750～3200)
	[5.0]+[5.0]+2.2	4.17	13.7	4.17	13.7	2.66	5.9～7.3					11.00(3.55～12.03)	3.30	3.30	2.11			8.71	14.1(16.1)	2800(710～3180)
	[5.0]+[5.0]+2.8	3.93	12.9	3.93	12.9	3.14	6.9～8.7					11.00(3.55～12.03)	3.11	3.11	2.49			8.71	14.0(15.8)	2770(700～3130)
	[5.0]+[5.0]+3.6	3.67	12.0	3.67	12.0	3.67	8.1～10.1					11.00(3.55～12.32)	2.97	2.97	2.97			8.92	13.8(16.1)	2730(700～3190)
	[5.0]+[5.0]+4.0	3.53	11.6	3.53	11.6	3.94	8.7～10.9					11.00(3.55～12.46)	2.89	2.89	3.24			9.02	13.7(16.3)	2720(690～3220)
	[5.0]+[5.0]+5.0	3.22	10.5	3.22	10.5	4.56	10.0～12.6					11.00(3.87～12.59)	2.67	2.67	3.78			9.12	13.6(16.4)	2700(750～3240)
	[5.0]+[5.0]+5.6	3.11	10.2	3.11	10.2	4.78	10.5～13.2					11.00(3.87～12.60)	2.58	2.58	3.97			9.13	13.5(16.3)	2680(750～3220)
	[5.0]+[7.0]+2.2	3.61	11.8	5.07	16.6	2.32	5.1～6.4					11.00(3.87～12.32)	2.93	4.11	1.88			8.92	13.8(16.1)	2730(760～3180)
	[5.0]+[7.0]+2.8	3.44	11.3	4.81	15.8	2.75	6.1～7.6					11.00(3.87～12.46)	2.82	3.95	2.25			9.02	13.7(16.2)	2710(760～3210)
	[5.0]+[7.0]+3.6	3.24	10.6	4.52	14.8	3.24	7.1～8.9					11.00(3.87～12.59)	2.68	3.76	2.68			9.12	13.6(16.3)	2690(750～3220)
4室	[5.0]+2.2+2.2+2.2	3.77	12.4	2.41	5.3～6.6	2.41	5.3～6.6	2.41	5.3～6.6			11.00(3.75～12.48)	3.10	1.98	1.98	1.98		9.04	13.9(16.4)	2750(740～3250)
	[5.0]+2.2+2.2+2.8	3.56	11.7	2.29	5.0～6.3	2.29	5.0～6.3	2.86	6.3～7.9			11.00(3.75～12.48)	2.93	1.88	1.88	2.35		9.04	13.7(16.3)	2720(730～3230)
	[5.0]+2.2+2.2+3.6	3.35	11.0	2.15	4.7～5.9	2.15	4.7～5.9	3.35	7.4～9.2			11.00(3.75～12.56)	2.77	1.78	1.78	2.77		9.10	13.6(16.3)	2700(730～3230)
	[5.0]+2.2+2.2+4.0	3.24	10.6	2.07	4.6～5.7	2.07	4.6～5.7	3.62	8.0～10.0			11.00(3.75～12.56)	2.68	1.71	1.71	3.00		9.10	13.6(16.2)	2690(730～3210)
	[5.0]+2.2+2.2+5.0	2.98	9.8	1.90	4.2～5.2	1.90	4.2～5.2	4.22	9.3～11.6			11.00(4.00～12.56)	2.47	1.57	1.57	3.49		9.10	13.4(16.1)	2660(770～3180)
	[5.0]+2.2+2.2+5.6	2.89	9.5	1.84	4.1～5.1	1.84	4.1～5.1	4.43	9.8～12.2			11.00(4.00～12.65)	2.41	1.53	1.53	3.69		9.16	13.4(16.2)	2650(770～3200)
	[5.0]+2.2+2.8+2.8	3.39	11.1	2.17	4.8～6.0	2.72	6.0～7.5	2.72	6.0～7.5			11.00(3.75～12.46)	2.78	1.78	2.23	2.23		9.02	13.6(16.2)	2700(730～3200)
	[5.0]+2.2+2.8+3.6	3.19	10.5	2.05	4.5～5.6	2.56	5.6～7.1	3.20	7.1～8.8			11.00(3.75～12.57)	2.65	1.69	2.11	2.65		9.10	13.5(16.2)	2680(730～3210)
	[5.0]+2.2+2.8+4.0	3.09	10.1	1.98	4.4～5.5	2.47	5.4～6.8	3.46	7.6～9.5			11.00(3.75～12.57)	2.56	1.64	2.04	2.86		9.10	13.5(16.2)	2670(730～3200)
	[5.0]+2.2+2.8+5.0	2.85	9.3	1.82	4.0～5.0	2.28	5.0～6.3	4.05	8.9～11.2			11.00(4.00～12.57)	2.36	1.51	1.89	3.34		9.10	13.3(16.0)	2640(770～3170)
	[5.0]+2.2+2.8+5.6	2.76	9.0	1.77	3.9～4.9	2.21	4.9～6.1	4.26	9.4～11.7			11.00(4.00～12.65)	2.31	1.47	1.84	3.54		9.16	13.3(16.1)	2630(770～3180)
	[5.0]+2.2+3.6+3.6	3.02	9.9	1.94	4.3～5.3	3.02	6.7～8.3	3.02	6.7～8.3			11.00(3.75～12.54)	2.49	1.61	2.49	2.49		9.08	13.4(16.1)	2660(720～3180)
	[5.0]+2.2+3.6+4.0	2.93	9.6	1.86	4.1～5.1	2.93	6.5～8.1	3.28	7.2～9.0			11.00(3.75～12.65)	2.44	1.55	2.44	2.73		9.16	13.4(16.2)	2650(720～3200)
	[5.0]+2.2+4.0+4.0	2.83	9.3	1.81	4.0～5.0	3.18	7.0～8.8	3.18	7.0～8.8			11.00(3.75～12.64)	2.36	1.51	2.64	2.64		9.15	13.3(16.1)	2640(720～3190)
	[5.0]+2.8+2.8+2.8	3.23	10.6	2.59	5.7～7.1	2.59	5.7～7.1	2.59	5.7～7.1			11.00(3.75～12.48)	2.65	2.13	2.13	2.13		9.04	13.5(16.1)	2680(730～3190)
	[5.0]+2.8+2.8+3.6	3.06	10.0	2.44	5.4～6.7	2.44	5.4～6.7	3.06	6.7～8.4			11.00(3.75～12.56)	2.53	2.02	2.02	2.53		9.10	13.4(16.1)	2660(730～3190)
	[5.0]+2.8+2.8+4.0	2.95	9.7	2.37	5.2～6.5	2.37	5.2～6.5	3.31	7.3～9.1			11.00(3.75～12.56)	2.45	1.96	1.96	2.73		9.10	13.4(16.1)	2650(720～3180)
	[5.0]+2.8+2.8+5.0	2.73	8.9	2.19	4.8～6.0	2.19	4.8～6.0	3.89	8.6～10.7			11.00(4.00～12.56)	2.27	1.81	1.81	3.21		9.10	13.3(15.9)	2630(770～3150)
	[5.0]+2.8+3.6+3.6	2.89	9.5	2.33	5.1～6.4	2.89	6.4～8.0	2.89	6.4～8.0			11.00(3.75～12.54)	2.39	1.91	2.39	2.39		9.08	13.4(16.0)	2650(720～3160)
	[5.0]+2.8+3.6+4.0	2.81	9.2	2.24	4.9～6.2	2.81	6.2～7.7	3.14	6.9～8.7			11.00(3.75～12.65)	2.34	1.87	2.34	2.61		9.16	13.3(16.1)	2640(720～3190)
	[7.0]+2.2+2.2+2.2	4.64	15.2	2.12	4.7～5.8	2.12	4.7～5.8	2.12	4.7～5.8			11.00(4.00～12.57)	3.85	1.75	1.75	1.75		9.10	13.6(16.3)	2690(780～3230)
	[7.0]+2.2+2.2+2.8	4.43	14.5	2.02	4.5～5.6	2.02	4.5～5.6	2.53	5.6～7.0			11.00(4.00～12.56)	3.67	1.67	1.67	2.09		9.10	13.5(16.2)	2680(780～3210)
	[7.0]+2.2+2.2+3.6	4.19	13.7	1.91	4.2～5.3	1.91	4.2～5.3	2.99	6.6～8.2			11.00(4.00～12.56)	3.47	1.58	1.58	2.47		9.10	13.4(16.1)	2660(770～3180)
	[7.0]+2.2+2.2+4.0	4.06	13.3	1.85	4.1～5.1	1.85	4.1～5.1	3.24	7.1～8.9			11.00(4.00～12.65)	3.38	1.54	1.54	2.70		9.16	13.4(16.2)	2650(770～3200)
	[7.0]+2.2+2.8+2.8	4.23	13.9	1.93	4.3～5.3	2.42	5.3～6.7	2.42	5.3～6.7			11.00(4.00～12.57)	3.50	1.60	2.00	2.00		9.10	13.4(16.1)	2660(780～3190)
	[7.0]+2.2+2.8+3.6	4.02	13.2	1.83	2.4～3.0	2.29	3.0～3.8	2.86	3.8～4.8			11.00(4.00～12.56)	3.32	1.52	1.90	2.36		9.10	13.3(16.0)	2640(770～3170)
	[7.0]+2.8+2.8+2.8	4.04	13.2	2.32	5.1～6.4	2.32	5.1～6.4	2.32	5.1～6.4			11.00(4.00～12.56)	3.34	1.92	1.92	1.92		9.10	13.4(16.0)	2650(770～3170)
	[5.0]+[5.0]+2.2+2.2	3.35	11.0	3.35	11.0	2.15	4.7～5.9	2.15	4.7～5.9			11.00(3.75～12.56)	2.77	2.77	1.78	1.78		9.10	13.6(16.3)	2700(730～3230)
	[5.0]+[5.0]+2.2+2.8	3.20	10.5	3.20	10.5	2.04	4.5～5.6	2.56	5.6～7.1			11.00(3.75～12.57)	2.65	2.65	1.69	2.11		9.10	13.5(16.2)	2680(730～3210)
	[5.0]+[5.0]+2.8+2.8	3.06	10.0	3.06	10.0	2.44	5.4～6.7	2.44	5.4～6.7			11.00(3.75～12.56)	2.53	2.53	2.02	2.02		9.10	13.4(16.1)	2660(730～3190)
5室	[5.0]+2.2+2.2+2.2+2.2	3.08	10.1	1.98	4.4～5.5	1.98	4.4～5.5	1.98	4.4～5.5	1.98	4.4～5.5	11.00(3.80～12.77)	2.61	1.66	1.66	1.66	1.66	9.25	13.5(16.5)	2670(740～3270)
	[5.0]+2.2+2.2+2.2+2.8	2.96	9.7	1.89	4.2～5.2	1.89	4.2～5.2	1.89	4.2～5.2	2.37	5.2～6.5	11.00(3.80～12.77)	2.49	1.59	1.59	1.59	1.99	9.25	13.4(16.4)	2650(730～3250)
	[5.0]+2.2+2.2+2.2+3.6	2.80	9.2	1.80	4.0～5.0	1.80	4.0～5.0	1.80	4.0～5.0	2.80	6.2～7.7	11.00(3.80～12.83)	2.37	1.52	1.52	1.52	2.37	9.29	13.3(16.4)	2640(730～3250)
	[5.0]+2.2+2.2+2.2+4.0	2.73	8.9	1.74	3.8～4.8	1.74	3.8～4.8	1.74	3.8～4.8	3.05	6.7～8.4	11.00(3.80～12.82)	2.30	1.47	1.47	1.47	2.57	9.28	13.3(16.4)	2630(730～3240)
	[5.0]+2.2+2.2+2.8+2.8	2.84	9.3	1.81	4.0～5.0	1.81	4.0～5.0	2.27	5.0～6.3	2.27	5.0～6.3	11.00(3.80～12.77)	2.37	1.53	1.53	1.91	1.91	9.25	13.3(16.3)	2640(730～3230)
	[5.0]+2.2+2.8+2.8+2.8	2.72	8.9	1.74	3.8～4.8	2.18	4.8～6.0	2.18	4.8～6.0	2.18	4.8～6.0	11.00(3.80～12.83)	2.30	1.47	1.84	1.84	1.84	9.29	13.3(16.4)	2630(730～3240)