全熱交換器ユニット ベンティエール　機種別機能・特長一覧

タイプ			機種名(注6)		伝送	空調連動			換気モード				風量設定		風量設定					その他の機能・特長																						別売品					
					通信方式	操作連動		省エネ連動	全熱交・普通	全熱交専用	換気モード自動切換	換気モード手動切換	単一風量	2段切換	強弱2段切換(特強設定可)	3段切換(特強・強・弱)	風量一定制御(自動静圧調整機能)	フレッシュアップ運転		予冷・予熱制御	不在時停止モード	直膨コイル搭載	点検口			軒下設置	天地逆設置取付可能	電源速結端子付	フィルター洗浄サイン	抗菌・防カビフィルター搭載	自己診断機能	同時運転可能台数	自然蒸発式加湿器	自動ナイトパージ機能		寒冷地運転対応	間欠弱ノッチ(微風量ノッチ)	24時間換気運転	外部入力による運転モード切換	換気消し忘れ防止機能	強電用ON/OFFスイッチ対応	外部ダンパー連動	CO_2センサー制御	換気タイミングおしらせ	換気・空調連動制御	湿度センサー制御(室内側・室外側)	高性能フィルター(内蔵)	インテリアパネル
						連動・単独兼用	非連動単独専用											排気	給気				1カ所	2カ所	不要								連動	単独												
A	天井埋込ダクト形	天井埋込ダクト形(DC) 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAMD15～100AAY(S)、VAMD150・200AAY VAMD15～100AA(S)、VAMD150・200AA		DⅢ	●		●	●		●	●				●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	16台 注13		●	●	●		●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
		天井埋込ダクト形 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAM15～100KYC(S)、VAM150・200KYC VAM150～1000K(S)、VAM1500・2000K		DⅢ	●		●	●		●	●			●			●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	16台		●	●	●	●	●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
		天井埋込ダクト形 加湿付(CO_2センサー付きシリーズ) 加湿付	VAM15～100KMYC(S) VAM15～100KM(S)		DⅢ	●		●	●		●	●			●			●	●	●	●		注8	注8			●	●	●	●	16台	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
B	天井埋込カセット形	天井埋カセット形 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAC15～50GFYC(S) VAC150～500GF(S)		DⅢ	●		●	●		●	●			●			●	●	●	●				●			●	●	●	16台		●	●	●	●	●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	● 注12	●	●
C	追加設置タイプ	露出設置形 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAH15・25HYCS VAH150・250HS		DⅢ	●		●	●		●	●			●			●	●	●	●				●	注9	●	●	●		●	16台		●	●	●	●	●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
		屋外設置形 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAR25AYCS VAR250AS		DⅢ	●		●	●		●	●			●			●	●	●	●				●			●	●		●	16台		●	●	●	●	●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15	● 注11	●	
		天井吊形 標準(CO_2センサー付きシリーズ) 標準	VAH40・50GBYC VAH400・500GB		DⅢ	●		●	●		●	●		●				●	●	●	●				●			●	●		●	16台		●	●	●	●	●	●	●		●	注5 注7 注10	○	注14	注14 注15		●	
D	外気処理タイプ〈R32冷媒採用〉	天井埋込ダクト形 (R32業務用マルチエアコン(ビル用マルチ)接続型)	VKMA50～100AM　受注生産品		DⅣ	●		●	●		●	●				●	●	●	●	●		●				●	●	●	●	16台	●	●	●	●	●	●		●		●	注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
	外気処理タイプ〈R410A冷媒採用〉	天井埋込ダクト形 (R410A業務用マルチエアコン(ビル用マルチ)接続型)	VKMP50～100HAM　受注生産品		DⅢ	●		●	●		●	●				●	●	●	●	●		●				●	●	●		8台	●	●		●		●		●		●	注7 注10	○	注14	注14 注15	●	●	
E	設備用全熱交換器	床置形大風量タイプ	VLV2000・3500AT　受注生産品			注2			●			●	注3					注3	注3																											
F	小型全熱交換器	天井埋込カセット形	VEC80～125BS				●		●							●									●			●			4台							●						注4	注1
			VECF140AS				●		●							●									●			●			3台							●						注4	注1
			VECF170AS				●		●							●									●			●			3台							●						注4	注1
		壁掛形	VETH70・100BFS				●		●					●											●																			注4	

(注1)インテリアパネルを標準付属しています。
(注2)エアコン側にP板を追加することで同時運転が可能です。
(注3)給・排気風量、機外静圧の指定変更が可能です。設定は固定となります。
(注4)外気清浄フィルターを標準装備しています。
(注5)CO_2センサー付きシリーズには、CO_2センサーを標準付属しています。(現地工事が必要)
(注6)別売品のON/OFFスイッチ対応リレーボックスが必要です。
(注7)別売品のCO_2センサーを組込んだ場合、換気風量を自動で切換えします。
(注8)VAM15～35KMYC(S)、VAM15～35KM(S)は1ヵ所、VAM50～100KMYC(S)、VAM50～100KM(S)は2ヵ所必要です。
(注9)改装対応。
(注10)CO_2濃度を表示できるのはCO_2濃度表示機能をもつ機種をG2以降のリモコンに接続した場合となります。
(注11)湿度センサーは室内側のみ使用可能。室外側は使用できません。
(注12)湿度センサーは室外側のみ使用可能。室内側は使用できません。
(注13)VAMD150AA(Y)、VAMD200AA(Y)は、1台につき2台分のリモコンアドレスを使用します。
(注14)BRC301G5、BRC1G5以降のリモコンを接続した場合に使用可能になります。
(注15)スカイエア室内機との1グループ連動制御時に使用可能になります。