全熱交換器ユニット ベンティエール　機種別機能・特長一覧

全熱交換器ユニット ベンティエール

タイプ			機種名(注8)	伝送		空調連動			換気モード					風量設定					その他の機能・特長																				別売品			
						操作連動																	点検口								自動ナイトパージ機能											
				新(高速)伝送	従来(多重)伝送	連動・単独兼用	非連動単独専用	省エネ連動	全熱交・普通	全熱交専用	顕熱交専用	換気モード自動切換	換気モード手動切換	単一風量	2段切換	強弱2段切換(特強設定可)	フレッシュアップ運転 排気	フレッシュアップ運転 給気	エレメント(注7)	予冷・予熱制御	不在時停止モード	直膨コイル搭載	1カ所	2カ所	不要	軒下設置	天地逆取付可能	電源速結端子付	フィルター洗浄サイン	自己診断機能	複数同時運転可能	自然蒸発式加湿器	連動	単独	寒冷地運転対応	間欠弱ノッチ(微風量ノッチ)	24時間換気運転(連続・間欠運転)	外部入力による運転モード切換	強電用ON/OFFスイッチ対応	外部ダンパー連動	CO_2センサー制御	湿度センサー制御(室内側・室外側)	高性能フィルター(内蔵)	インテリアパネル
A	天井埋込ダクト形	天井埋込ダクト形 標準	VAM150～1000H(S) VAM1500・2000H	●		●		●	●			●	●			●	●	●	Ⓚ	●	●		●				●	●	●	●	16		●	●	●	●	●	●		●	注10 注13	●	●	
		天井埋込ダクト形 加湿付	VAM15～100HM(S)	●		●		●	●			●	●			●	●	●	Ⓚ	●	●		注11	注11				●	●	●	16	●	●	●	●	●	●	●		●	注10 注13	●	●	
B	天井埋込カセット形	天井埋カセット形 標準　節電タイプ	VAC150～500GD(S)	●		●		●	●			●	●			●			Ⓚ	●					●			●	●	●	16		●	●	●	●	●		注9	●	注10 注13		●	注3
		天井埋カセット形 標準　スタンダードタイプ	VAC150～500GDE(S)	●		●		●	●			●	●			●			Ⓚ						●			●	●	●	16			●	●				注9	●			●	注3
C	追加設置タイプ	露出設置形 NEW	VAH250HS	●		●		●	●			●	●			●	●	●	Ⓚ	●	●				●	注12	●	●	●	●	16		●	●	●	●	●	●		●	注10 注13	●	●	
		屋外設置形 NEW	VAR250AS	●		●		●	●			●	●			●	●	●	Ⓚ	●	●				●			●	●	●	16		●	●	●	●	●	●		●	注10 注13	● 注14	●	
		天井吊形 NEW	VAH400・500GB	●		●		●	●			●	●		●		●	●	Ⓚ	●	●				●			●	●	●	16		●	●	●	●	●	●		●	注10 注13			
D	外気処理タイプ	天井埋込ダクト形	VKMP50～100HM 受	●		●		●	●			●	●			●	●	●	Ⓢ			●		●					●	●	8	●	●		●		●			●	注10 注13	●	●	
E	耐湿タイプ	排気耐湿タイプ	VAM150AES 受		●	注2		注2	●			●	●			●		●						●							16													
		全耐湿 [全熱交換]タイプ	VAM500BWS 受				●			●					●									●				●											●					
		全耐湿 [顕熱交換]タイプ	VAM500BHS 受				●				●				●									●				●											●					
F	設備用全熱交換器	大風量タイプ(床置形)	VLV2000・3500AT 受			注4			●				●	注5			注5	注5																										
G	小型全熱交換器	天井埋込カセット形	VEC80～125BS				●			●					●										●			●			4								●				注6	注1
			VECF140AS				●			●					●										●			●			3								●				注6	注1
			VECF170AS				●			●					●										●			●			3								●					注1
		壁掛形	VETH70・100BFS				●			●					●										●																		注6	

(注1)インテリアパネルを兼用した化粧パネルを標準付属しています。
(注2)新伝送方式を採用している業務用マルチエアコン(ビル用マルチ)やスカイエアには接続できません。
(注3)インテリアパネルが化粧パネルを兼用しています。
(注4)エアコン側にP板を追加することで同時運転が可能です。
(注5)給・排気風量、機外静圧の指定変更が可能です。設定は固定となります。
(注6)外気清浄フィルターを標準装備しています。
(注7)Ⓚ:高密度超薄膜型エレメント、Ⓢ:新高密度超薄膜型エレメント
(注8)受:受注生産品
(注9)別売品のON/OFFスイッチ対応リレーボックスが必要です。
(注10)別売品のCO_2センサーを組込んだ場合、換気風量を自動で切換えします。
(注11)VAM15～35HM(S)は1ヵ所、VAM50～100HM(S)は2ヵ所必要です。
(注12)改装対応。
(注13)CO_2濃度が表示できるのはG3型以降のリモコンを天井埋込ダクト形、露出設置形、外気処理タイプ天井埋込ダクト形のH型以降の機種、天井吊形のGB型以降の機種、もしくは屋外設置形に接続した場合のみです。天井埋込カセット形標準やリモコン(BRC1E3、BRC321E1)はCO_2濃度表示はできません。
(注14)湿度センサーは室内側のみ使用可能。室外側は使用できません。