

シリーズ名	VRV Xシリーズ		VRV Aシリーズ		更新用 machiマルチ		更新用 VRV QXシリーズ		更新用 VRV Qシリーズ		更新用 個別運転マルチ Ve-upQ (クレーンレス)		冷暖フリー VRV RXシリーズ		冷暖フリー VRV Rシリーズ		冷暖フリー 更新用 個別運転マルチ Ve-upQR		水熱源 VRV Wシリーズ		高暖房 VRV Hシリーズ		更新用高暖房 VRV QHシリーズ		冷暖フリー 高暖房 VRV RHシリーズ		高暖房 店舗・オフィス用 マルチエアコン スコ暖 machiマルチ		氷蓄熱 VRV Gシリーズ		更新用氷蓄熱 VRV QGシリーズ		エコ・アイス miniマルチ			
	ハイグレードモデル		高効率モデル				ハイグレードモデル		高効率モデル				ハイグレードモデル				更新専用機種						高暖房モデル													
					更新専用機種		更新専用機種		更新専用機種		更新専用機種						更新専用機種						更新専用機種						更新専用機種							
時代をリードする 高性能・高機能シリーズ					今まで 置けなかった 場所に置く		既存配管流用により先進の 個別空調にスピーディー更新		空調更新時の ラクラク搬入を 実現		ホテルや テナントなどの 冷暖同時ニーズに				ホテルや テナントなどの 冷暖同時ニーズに		冷暖同時 ニーズのある 更新用途に		高層建築や 地下街に 自在に展開		パワフル暖房と省エネ運転を 両立した寒冷地向けエアコン		寒冷地での 冷暖同時 ニーズに		寒冷地での 小容量個別 空調ニーズに		学校や老健施設 などのピーク電力 低減に		蓄熱空調 ニーズのある 更新用途に		小規模店舗や 事務所などの ピーク電力低減に					
相当馬力	容量	高COPタイプ																																		
3馬力	P80																																			
4馬力	P112																																			
5馬力	P140																																			
6馬力	P160																																			
6.5馬力	P180																																			
8馬力	P224	RXUP224FC	RXHP224FC	RXYP224FC	RXTP224G	RQUP224FC	RQYP224FC																													
10馬力	P280	RXUP280FC	RXHP280FC	RXYP280FC	RXTP280DC	RQUP280FC	RQYP280FC	RQCYP280BC	REUP280FA																											
12馬力	P335	RXUP335FC	RXHP335FC	RXYP335FC	RXTP335DC	RQUP335FC	RQYP335FC		REUP335FA																											
13馬力	P355																																			
14馬力	P400	RXUP400FC	RXHP400FC	RXYP400FC		RQUP400FC	RQYP400FC		REUP400FA																											
16馬力	P450	RXUP450FC	RXHP450FC	RXYP450FC		RQUP450FC	RQYP450FC	RQCYP450BC	REUP450FA																											
18馬力	P500	RXUP500FC	RXHP500FC	RXYP500FC		RQUP500FC	RQYP500FC	RQCYP500BC	REUP500FA																											
20馬力	P560	RXUP560FC	RXHP560FC	RXYP560FC		RQUP560FC	RQYP560FC	RQCYP560BC	REUP560FA																											
22馬力	P615※5	RXUP615FC	RXHP615FC	RXYP615FC		RQUP615FC	RQYP615FC		REUP615FA																											
24馬力	P670	RXUP670FC	RXHP670FC	RXYP670FC		RQUP670FC	RQYP670FC		REUP670FA																											
25馬力	P710																																			
26馬力	P730	RXUP730FC	RXHP730FC	RXYP730FC		RQUP730FC	RQYP730FC		REUP730FA																											
28馬力	P775	RXUP775FC	RXHP775FC	RXYP775FC		RQUP775FC	RQYP775FC		REUP775FA																											
30馬力	P850	RXUP850FC	RXHP850FC	RXYP850FC		RQUP850FC	RQYP850FC		REUP850FA																											
32馬力	P900	RXUP900FC	RXHP900FC	RXYP900FC		RQUP900FC	RQYP900FC		REUP900FA																											
34馬力	P950	RXUP950FC	RXHP950FC	RXYP950FC		RQUP950FC	RQYP950FC		REUP950FA																											
36馬力	P1000	RXUP1000FC	RXHP1000FC	RXYP1000FC		RQUP1000FC	RQYP1000FC		REUP1000FA																											
38馬力	P1060	RXUP1060FC		RXYP1060FC		RQUP1060FC	RQYP1060FC		REUP1060FA																											
40馬力	P1120	RXUP1120FC		RXYP1120FC		RQUP1120FC	RQYP1120FC		REUP1120FA																											
42馬力	P1180	RXUP1180FC		RXYP1180FC		RQUP1180FC	RQYP1180FC		REUP1180FA																											
44馬力	P1220			RXYP1220FC			RQYP1220FC		REUP1220FA																											
46馬力	P1280			RXYP1280FC			RQYP1280FC		REUP1280FA																											
48馬力	P1360			RXYP1360FC			RQYP1360FC		REUP1360FA																											
50馬力	P1400			RXYP1400FC					REUP1400FA																											
52馬力	P1450			RXYP1450FC					REUP1450FA																											
54馬力	P1500			RXYP1500FC					REUP1500FA																											

標準機※6よりも少し暖房力を 高めたいニーズに
 VRV Aシリーズ高暖房仕様(受注生産品)※7
 更新用VRV Qシリーズ高暖房仕様(受注生産品)※7
 ●外気温-7℃まで定格暖房能力相当を發揮。
 ●標準機※6と同等のプレーカー容量、電気配線 サイズで対応。
 ※6. VRV Aシリーズ、更新用VRV Qシリーズ。
 ※7. 受注生産品のため納期、改装費用を要します。

※1. 対象は50.4kW以下(室外ユニット2台以上のシステムは対象外)。APF2006において。 ※2. APF2006において。 ※3. P80・112形を除く。APF2006において。
 ※4. 改装対応にてご用意。P224・280形のみ。 ※5. 氷蓄熱VRV GシリーズはP630形(22馬力)。