

ダイキン エコキュート 性能値一覧表

ダイキン工業株式会社 空調営業本部 2025/5/13

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、 **電気ヒートポンプ給湯機（CO2 冷媒または R32 冷媒）（太陽熱利用設備を使用しないもの）**を選択し下記項目をご入力ください

2024 モデル

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力項目					
シリーズ名		機種名※1	熱源機の種類	JIS 効率※2	昼間沸上げ
一般地仕様	フルオートタイプ	EQX46YFV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.7	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQX37YFV (E) (H)		3.7	
		EQA46YFV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YFV (E) (H)		3.5	
		EQA46YFTV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.0	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YFTV (E) (H)		3.0	
	オートタイプ	EQA46YSV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YSV (E) (H)		3.5	
	給湯専用らくタイプ	EQA46YV (E) (H)	給湯専用型 電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YV (E) (H)		3.5	
	フルオートタイプ	EQN46YFV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQN37YFV (E) (H)		3.5	
	給湯専用らくタイプ	EQN46YV (E) (H)	給湯専用型 電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQN37YV (E) (H)		3.5	
寒冷地仕様	フルオートタイプ	EQA46YFHV (E) (H)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YFHV (E) (H)		3.6	
	給湯専用らくタイプ	EQA46YHV (E) (H)	給湯専用型 電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.5	評価しない、または昼間沸上げ形でない
		EQA37YHV (E) (H)		3.6	

※1 末尾に (E) が付くのは耐塩害仕様、(H) が付くのは耐重塩害仕様
※2 エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の JIS 効率の入力に使用します。

ダイキン おひさまエコキュート性能値一覧表

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、 **電気ヒートポンプ給湯機（CO2 冷媒または R32 冷媒）（太陽熱利用設備を使用しないもの）**を選択し下記項目をご入力ください

エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)入力項目					
シリーズ名		機種名※1	熱源機の種類	JIS 効率※2	昼間沸上げ
一般地仕様	フルオートタイプ	EQA46YFPV (E)	電気ヒートポンプ給湯機 (CO2 冷媒)	3.6	評価する
		EQA37YFPV (E)		3.6	

※1 末尾に (E) が付くのは耐塩害仕様
※2 エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)の JIS 効率の入力に使用します。