

ダイキン ルームエアコン 性能値一覧表

ダイキン工業株式会社 空調営業本部 2025/5/13

※エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)では、「ルームエアコンディショナー」を選択し下記項目をご入力ください

接続仕様：セパレート形／ペア

室内機：壁掛形／直吹き形

[2025年モデル]

冷房定格エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

機種名	区分	定格エネルギー消費効率(冷房時)	定格冷房能力(kW)	小能力高効率コンプレッサ搭載※
S225ATRS	(い)	5.64	2.2	－
S255ATRS	(い)	5.32	2.5	－
S285ATRS	(い)	5.09	2.8	－
S365ATRS	(い)	4.50	3.6	－
S405ATRS	(い)	4.15	4.0	－
S405ATRP	(い)	5.00	4.0	－
S405ATRIV	(い)	5.00	4.0	－
S565ATRP	(い)	3.73	5.6	○
S565ATRIV	(い)	3.73	5.6	○
S635ATRP	(い)	3.60	6.3	○
S635ATRIV	(い)	3.60	6.3	○
S715ATRP	(い)	3.21	7.1	○
S715ATRIV	(い)	3.21	7.1	○
S805ATRP	(い)	2.75	8.0	○
S805ATRIV	(い)	2.75	8.0	○
S905ATRP	(い)	3.01	9.0	○
S905ATRIV	(い)	3.01	9.0	○
S225ATAS	(い)	5.64	2.2	－
S255ATAS	(い)	5.32	2.5	－
S285ATAS	(い)	5.09	2.8	－
S365ATAS	(い)	4.50	3.6	－
S405ATAS	(い)	4.15	4.0	－
S405ATAP	(い)	5.00	4.0	－
S405ATAV	(い)	5.00	4.0	－
S565ATAP	(い)	3.73	5.6	○
S565ATAV	(い)	3.73	5.6	○
S635ATAP	(い)	3.60	6.3	○
S635ATAV	(い)	3.60	6.3	○
S715ATAP	(い)	3.21	7.1	○
S715ATAV	(い)	3.21	7.1	○
S805ATAP	(い)	2.75	8.0	○
S805ATAV	(い)	2.75	8.0	○
S905ATAP	(い)	3.01	9.0	○
S905ATAV	(い)	3.01	9.0	○
S223ATSS	(は)	3.96	2.2	－
S253ATSS	(は)	3.85	2.5	－
S283ATSS	(は)	3.84	2.8	－

機種名	区分	定格エネルギー消費効率(冷房時)	定格冷房能力(kW)	小能力高効率コンプレッサ搭載※
S363ATSS	(は)	3.13	3.6	－
S403ATSP	(は)	3.03	4.0	－
S403ATSV	(は)	3.03	4.0	－
S563ATSP	(ろ)	3.06	5.6	－
S563ATSV	(ろ)	3.06	5.6	－
S633ATSP	(い)	2.96	6.3	○
S633ATSV	(い)	2.96	6.3	○
S713ATSP	(い)	2.62	7.1	○
S713ATSV	(い)	2.62	7.1	○
S224ATGS	(い)	5.18	2.2	－
S254ATGS	(い)	5.00	2.5	－
S284ATGS	(い)	4.83	2.8	－
S364ATGS	(い)	4.36	3.6	－
S404ATGP	(い)	4.15	4.0	－
S404ATGV	(い)	4.15	4.0	－
S564ATGP	(い)	3.26	5.6	－
S564ATGV	(い)	3.26	5.6	－
S634ATGP	(い)	2.92	6.3	○
S634ATGV	(い)	2.92	6.3	○
S714ATGP	(い)	2.42	7.1	○
S714ATGV	(い)	2.42	7.1	○
S225ATCS	(は)	3.93	2.2	－
S255ATCS	(は)	3.52	2.5	－
S285ATCS	(は)	3.73	2.8	－
S365ATCS	(は)	3.05	3.6	－
S405ATCP	(は)	2.92	4.0	－
S405ATCV	(は)	2.92	4.0	－
S565ATCP	(は)	2.71	5.6	－
S565ATCV	(は)	2.71	5.6	－
S635ATCP	(い)	3.00	6.3	－
S635ATCV	(い)	3.00	6.3	－
S715ATCP	(い)	2.58	7.1	○
S715ATCV	(い)	2.58	7.1	○
S223ATVS	(は)	3.86	2.2	－
S253ATVS	(は)	3.47	2.5	－
S283ATVS	(は)	3.59	2.8	－
S363ATVS	(は)	3.10	3.6	－

機種名	区分	定格エネルギー消費効率(冷房時)	定格冷房能力(kW)	小能力高効率コンプレッサ搭載※
S403ATVP	(は)	3.13	4.0	－
S403ATVV	(は)	3.13	4.0	－
S563ATVP	(は)	2.90	5.6	－
S563ATVV	(は)	2.90	5.6	－
S225ATES	(は)	3.79	2.2	－
S255ATES	(は)	3.47	2.5	－
S285ATES	(は)	3.59	2.8	－
S285ATEV	(は)	3.59	2.8	－
S365ATES	(は)	3.05	3.6	－
S365ATEV	(は)	3.05	3.6	－
S405ATEP	(は)	2.92	4.0	－
S405ATEV	(は)	2.92	4.0	－
S565ATEP	(は)	2.71	5.6	－
S565ATEV	(は)	2.71	5.6	－
S255ATDS	(い)	5.26	2.5	－
S285ATDP	(い)	5.33	2.8	－
S285ATDV	(い)	5.33	2.8	－
S405ATDP	(い)	5.13	4.0	－
S405ATDV	(い)	5.13	4.0	－
S565ATDP	(い)	3.78	5.6	○
S565ATDV	(い)	3.78	5.6	○
S635ATDP	(い)	3.60	6.3	○
S635ATDV	(い)	3.60	6.3	○
S715ATDP	(い)	3.14	7.1	○
S715ATDV	(い)	3.14	7.1	○
S805ATDP	(い)	2.74	8.0	○
S805ATDV	(い)	2.74	8.0	○
S225ATHS	(ろ)	4.89	2.2	－
S255ATHS	(ろ)	4.63	2.5	－
S285ATHP	(ろ)	4.59	2.8	－
S405ATHP	(ろ)	3.88	4.0	－
S565ATHP	(ろ)	3.06	5.6	－
S225ATKS	(ろ)	4.89	2.2	－
S255ATKS	(ろ)	4.81	2.5	－
S285ATKP	(ろ)	4.52	2.8	－

○エネルギー消費性能計算を実施するプログラムを活用する際、「小能力時高効率型コンプレッサ」搭載のダイキンルームエアコンを是非、ご活用ください。
※特に暖房設備一次エネルギーの削減効果が大いため、暖房エネルギーの構成が大きい地域区分「1～6」を中心にご活用ください。
※条件によっては、プログラム入力『搭載する』の計算結果が『評価しない、または搭載しない』の計算結果を上回る場合があります。
必ず『搭載する』と『評価しない、または搭載しない』の両方で計算を行って、効果があることを確認してください。
搭載している製品を『評価しない、または搭載しない』で計算することは問題ありません。