F406ATSVK

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。



注）1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする。(→方向)











標準貫通穴位置（正面図）



ワイヤレスリモコン外形図
型名：ARC476A64
※本体色ホワイト(W)
ARC476A65
※本体色ブラック(K)





3D145134A

R406ASV(E)(E2)





据付スペース （吹出側壁高さ1.2m以下）



3D137535

仕　様

項目 ＼ 機種			S406ATSVK	
			F406ATSVK	R406ASV(E)(E2)
★2定格冷房能力（kW）			4．0（0．5～4．5）	
★3★4★5定格暖房能力（kW）	標準	ヒータON	－（ヒータレス）	
		ヒータOFF	5．0（0．6～7．5）	
	低温		5．4	
	極低温		－	
電源			－	単相200V 50/60Hz
電気特性	運転電流（A）	冷房	7．1	
		暖房標準	7．1（最大 16．0）	
	定格消費電力（kW）	冷房	1．320（0．115～1．720）	
		暖房標準	1．330（0．125～2．800）	
		暖房低温	2．480	
	力率（%）	冷房	93	
		暖房標準	94	
	始動電流（A）		7．1	
圧縮機	形式		－	2気筒全密閉スイング式
	電動機出力（kW）		－	1．10
ファン	形式		クロスフローファン	プロペラファン
	電動機出力（W）		33×1	－
	室外電動機出力（W）	—：標準	－	31×1
		E：耐塩害	－	31×1
		E2：耐重塩害	－	31×1
冷媒（充填量kg）		—：標準	R32（0．60）	
		E：耐塩害	R32（0．60）	
		E2：耐重塩害	R32（0．60）	
冷媒配管	最大長さ（m）		30	
	最大高低差（m）		20	
冷媒配管の断熱			液・ガス断熱要	
★8運転音Hタップ（dB）	冷房		62	62
	暖房標準		61	64
質量（kg）			9	－
室外質量（kg）	—：標準		－	35
	E：耐塩害		－	35
	E2：耐重塩害		－	36

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27℃DB, 19℃WB, 外気:35℃DB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:7℃DB, 6℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:2℃DB, 1℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20℃DB, 外気温度:-7℃DB, -8℃WB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装 F406ATSVK:ダークグレー
7. パネル BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*（*には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

機外配線要領



注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

S406ATSVK

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番 3JHB25612