F566ATSVK

※本外形図はパネル取付時のものとなります。本型番にパネルは付属しないため、別途ご手配ください。



注）1. 冷媒配管の引き出し方向は左側面、右側面
背面、下面のいずれかとする。(→方向)











標準貫通穴位置（正面図）



ワイヤレスリモコン外形図
型名：ＡＲＣ４７６Ａ６４
※本体色ホワイト(Ｗ)
ＡＲＣ４７６Ａ６５
※本体色ブラック(Ｋ)





3D145134A

R566ASV(E)(E2)





据付スペース （吹出側壁高さ1.2m以下）



3D137535

仕　様

項目 ＼ 機種			S566ATSVK	
			F566ATSVK	R566ASV(E)(E2)
★2定格冷房能力（kW）			5．6（0．6～5．7）	
★3★4★5定格暖房能力（kW）	標準	ヒータON	－（ヒータレス）	
		ヒータOFF	6．7（0．6～9．0）	
	低温		6．5	
	極低温		－	
電源			－	単相200V 50/60Hz
電気特性	運転電流（A）	冷房	9．5	
		暖房標準	9．4（最大 18．2）	
	定格消費電力（kW）	冷房	1．830（0．120～2．070）	
		暖房標準	1．820（0．120～3．110）	
		暖房低温	2．750	
	力率（%）	冷房	96	
		暖房標準	97	
	始動電流（A）		9．5	
圧縮機	形式		－	2気筒全密閉スイング式
	電動機出力（kW）		－	1．70
ファン	形式		クロスフローファン	プロペラファン
	電動機出力（W）		53×1	－
	室外電動機出力（W）	—：標準	－	36×1
		E：耐塩害	－	36×1
		E2：耐重塩害	－	36×1
冷媒（充填量kg）	—：標準		R32（0．86）	
	E：耐塩害		R32（0．86）	
	E2：耐重塩害		R32（0．86）	
冷媒配管	最大長さ（m）		30	
	最大高低差（m）		20	
冷媒配管の断熱			液・ガス断熱要	
★8運転音 Hタップ（dB）	冷房		68	63
	暖房標準		65	66
質量（kg）			10	－
室外質量（kg）	—：標準		－	38
	E：耐塩害		－	38
	E2：耐重塩害		－	39

注）1. ★2 JIS C 9612(室内側:27°CDB, 19°CWB, 外気:35°CDB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
2. ★3 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:7°CDB, 6°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
3. ★4 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:2°CDB, 1°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
4. ★5 JIS C 9612(室内側:20°CDB, 外気温度:-7°CDB, -8°CWB)条件、接続配管5m(相当長)高さ0m
5. ★8 運転音はJIS C 9612：2013規格に準拠し測定した機器が周囲に発する全音響エネルギーの大きさを表した値です。
6. 外装 F566ATSVK:ダークグレー
7. パネル BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*（*には色番号・記号が入ります）は、必須別売品です。
8. パネル質量 BCF403A-*，BCF404A-*，BCFS5A-*：約1kg
9. 機種名の末尾(E)はJRA耐塩害仕様、(E2)はJRA耐重塩害仕様機を表します。

機外配線要領



注）電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」及び「内線規程」に従って施工ください。
電源電線・連絡電線・アース線の接続については、据付説明書をご確認ください。

＜冷暖房兼用壁掛形ルームエアコン＞
セミオーダーパネル仕様

S５６６ＡＴＳＶＫ

仕様・外形図

ダイキン工業株式会社

図番 3JHB25614